




26 22 200 T BK

Lattapyöröpihti, jossa terä kiinnityssilmukalla kiinnityssilmukalla



- Joustavat kärjet: muotolujat myös väännössä
- Vääntötolerantit, joustavat tarkkuuskärjet
- Matalat ja pyöreät, pitkät, päistään terävöityvät leuat
- Terillä (kovuus n. 61 HRC) leikataan pehmeää ja keskikovaa ja kovaa lankaa
- Vanadium sähköteräs, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu
- Pihdit kiinnityssilmukalla putoamissuojan asennukseen

Tuotenro	26 22 200 T BK
EAN	4003773080435
Pihdit	fosfatoitu mustaksi
Pää	kiillotettu
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla, integroidulla kiinnityssilmukalla putoamissuojan asennukseen
Muoto	2
Eristysstandardi	IEC 60900 DIN EN 60900
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	3,2
Kovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	2,2
L4 mm	23,0
T1 mm	9,50
W3 mm	18,0
W4 mm	3,0
T2 mm	2,5
L3 mm	73,0
Pituus mm	200
Paino netto g	230



Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään