

26 26 200 SB


Lattapyöröpihti, jossa terä (Pantografipihti)



- Erittäin kestävät, elastiset tarkkuuskärjet
- Matalat ja pyöreät, pitkät, päistään terävöityvät leuat
- Tartuntapinnat hammastettu
- Terät keskikovalle langalle Ø 3,2 mm ja kovalle langalle Ø 2,2 mm
- Terät lisäinduktiokarkaistu, terän kovuus n. 61 HRC
- Vanadium sähköteräs, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu



Tuotenro	26 26 200 SB
EAN	4003773010944
Pihdit	kromattu
Kahvat	eristetty monikomponentti kahvakuorilla, VDE-tarkistettu
Pää	
Muoto	2
Eristysstandardi	IEC 60900 DIN EN 60900
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	3,2
Kovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	2,2
T1 mm	9,5
W3 mm	18,0
W4 mm	3,0
T2 mm	2,5
L4 mm	23,0
L3 mm	73,0
Kulman mitta °	40
Pituus mm	200
Paino netto g	226



Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

