

64 32 120 ESD

Elektroniikkapäätyleikkuri ESD



- Tarkkuuspihdit hienoihin leikkuutöihin, esim. elektroniikka ja hienomekaniikka
- Kahvat sähköistä purkausta poistavat - dissipatiiviset
- Läpipistetty tarkkuusnivel
- Kitkattomat kaksoisjouset, avaaminen pehmeää ja tasaista
- Peilikiillotus antaa hienon öljykalvon kanssa hyvän ruostesuojan - irtoavat kromiosat eivät aiheuta häiriötä kytkentäpiirissä
- Terät lisäinduktiokarkaistut, terän kovuus n. 56 HRC
- Kahvat kaksivärisillä monikomponentti kahvakuorilla musta/harmaa
- Erikoistyyökaluteräs erikoislaatua, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu
 - Muoto: Päätyviistoleikkuri pienellä viisteellä, $\alpha=15^\circ$



ESD-pihdit (Electrostatic discharge, elektrostaattinen purkaus)



sähköstaattinen energia poistetaan näissä pihdeissä hitaasti ja kontrolloidusti kahvoilta

tämä suojaa elektrostaattiselle purkaukselle alttiita rakenteita

voimassaolevien standardien, esim. IEC TR 61 340-5, DIN EN 61 340-5, SP metodi 2472 mukaisesti

Tuotenro	64 32 120 ESD
EAN	4003773025078
Pää	peilikiillotettu
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla
Muoto	3
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	1,0
Kovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	0,5
Pehmeän langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	1,5
B mm	10,0
D mm	7,0
C mm	17,0
A mm	11,0
Kulman mitta °	15
Nimellismitta	120 mm
Pituus mm	120
Paino netto g	92

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

