


70 06 180 T BK

Sivuleikkuri kiinnityssilmukalla




- Tarpeellinen sivuleikkuri monipuoliseen käyttöön
- Korkealuokkainen materiaali ja tarkkuustyöstö takaavat pitkän käyttöiän
- Pehmeän ja kovan langan tarkkuusterät
- Ohuiden kuparilankojen puhdas leikkaus, myös terän kärjillä
- Terät lisäinduktiokarkaistut, terän kovuus n. 62 HRC
- Kapea pään muoto mahdollistaa työskentelyn vaikeapääsyisissäkin paikoissa
- Vanadium sähköteräs, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu
- Pihdit integroidulla eristetyllä turvasilmukalla putoamissuojan kiinnittämiseen

Tuotenro	70 06 180 T BK
EAN	4003773081821
Pihdit	kromattu
Kahvat	eristetty monikomponenttihilysyillä, VDE-tarkistettu; integroidulla eristetyllä kiinnityssilmukalla putoamissuojan asennusta varten
Pää	
Muoto	0
Eristysstandardi	IEC 60900 DIN EN 60900
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	3,0
Kovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	2,5
Pehmeän langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	4,0
Pituus mm	180
Paino netto g	267



Hoikka päänmuoto ja tarkka leikkaus leikkuukärjillä: edullista vaikeapääsyisissä paikoissa työskenneltäessä



Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään