

# 71 22 200 SB

## KNIPEX CoBolt® Kompakti pulstileikkuri, kulmitettu



- Pehmeän ja kovan langan tarkkuusterät, myös pianolangalle
- Leikkaa komponentteja kuten pultit, naulat, niitit jne. max Ø 5,2 mm
- Erittäin hyvä leikkuuteho vähäisemmällä voimankäytöllä erittäin tehokkaan nivelrakenteen ansiosta
- Terät lisäinduktiokarkaistut, terän kovuus n. 64 HRC
- Kromivanadium-suurtehoteräs, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu
  - Muoto: pää 20° kulmassa yksipuolisella liitoslaatatalla ja sivuleikkauksella lähes vapaalla tilalla samantasoiseen leikkaamiseen
- Kahvan suojuksiin integroidut avausjouset ja lukitukset mahdollistavat helpon työskentelyn ja turvallisen kuljetuksen

**60 % voimansäästö verrattuna tavanomaisiin voimasivuleikkureihin**

Älykäs voimansiirtomekanismi takaa äärimmäisen edullisen vipusuhteen kitkan ollessa hyvin alhainen. Leikkausvoimat ovat yli 20-kertaiset käytetystä käsivoimasta

|                                                          |                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Tuotenro</b>                                          | 71 22 200 SB                           |
| <b>EAN</b>                                               | 4003773067085                          |
| <b>Pihdit</b>                                            | fosfatoitu mustaksi                    |
| <b>Kahvat</b>                                            | hoikilla monikomponentti kahvakuorilla |
| <b>Muoto</b>                                             | 2                                      |
| <b>Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm</b> | 5,2                                    |
| <b>Kovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm</b>      | 4,0                                    |
| <b>Pianolangan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm</b>       | 3,6                                    |
| <b>Pehmeän langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm</b>    | 6,0                                    |
| <b>Pituus mm</b>                                         | 200                                    |
| <b>Paino netto g</b>                                     | 375                                    |



Taivutettu 20 asteen kulmaan ulottuvuuden lisäämiseksi.  
Yksipuolinen liitospää ja diagonaalinen terä helpottavat pinnan suuntaista katkaisua

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

