


# 71 72 610

## Pulttileikkuri



- Leikkauskapasiteetti kovuus max 48 HRC
- Vahvat lisäinduktiokarkaistut terät, terän kovuus n. 62 HRC
- Taottu vaste, jossa helppokäyttöinen vaimennin
- Hyvä ulottuvuus erittäin lattean pää- ja nivelalueen ansiosta
- Kahvat ergonomisesti kulmitettu, työskentely vaivatonta
- Tukevat ja erittäin pitävät kaksiväriset monikomponenttikahvakuoret
- Tarkka säätö (12-portainen) ja jälkisäätö epäkeskoruuveilla
- Hyvä leikkausteho, vaatii käyttäjältä vain vähän voimankäyttöä optimaalisenleikkauskulman ja välityssuhteen ansiosta
- Ruuvattu teräpää, vaihdettava
- Terä: kromivanadiinisuurtehoterästä, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu.
- Nivel: erikoistyökaluteräs, taottu
- Kylki: teräsputki, jauhepinnoitettu

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Tuotenro            | 71 72 610                     |
| EAN                 | 4003773066767                 |
| Pää                 | fosfatoitu harmaaksi          |
| Kahvat              | monikomponentti kahvakuorilla |
| HRC 19 Ø mm         | 9                             |
| HRC 48 Ø mm         | 7                             |
| HRC 40 Ø mm         | 8                             |
| Terien pituus mm mm | 34                            |
| Pään vahvuus mm     | 33                            |
| Pituus mm           | 610                           |
| Paino netto g       | 2550                          |



Taottu vaste  
vaimennuksella:  
vaimentaa  
leikkausiskun helposti



Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään



### Varaosat

| Tuotenro  | EAN           |                                                          |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------------|
| 71 79 610 | 4003773066811 | Varateräpää tuotteeseen 71 72 610 täydellinen ruuveineen |