

74 02 250

Voimasivuleikkuri



- Kovaan ja jatkuvaan käyttöön
- Hyvä leikkausteho, vaatii käyttäjältä vain vähän voimankäyttöä optimaalisenleikkauksen ja välityssuhteen ansiosta
- Tarkkuusterät lisäinduktiokarkaistut, (terien kovuus n. 64 HRC) kaikille lankatyypeille, myös pianolangalle
- Kromivanadium-suurtehoteräs, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu
- 250 mm pitkä sivuleikkuri sopii kuparilangalle max. 16 mm² ja alumiinilangalle max. 35 mm²




20 % voimansäästö

verrattuna samanpituisiin tavanomaisiin sivuleikkureihin

taotuilla nivelakseleilla

Tuotenro	74 02 250
EAN	4003773042402
Pihdit	fosfatoitu mustaksi
Pää	kiillotettu
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla
Muoto	0
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	4,6
Kovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	3,5
Pianolangan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	3,0
Pituus mm	250
Paino netto g	437



Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

