

74 06 160

Voimasivuleikkuri



- Taotulla nivelakselilla, kestää kovaa ja jatkuvaa käyttöä
- Optimaalinen kaikille lankatyypeille, myös pianolangalle
- Hyvä leikkausteho, vaatii käyttäjältä vain vähän voimankäyttöä optimaalisenleikkauskulman ja välityssuhteen ansiosta
- Tarkkuusleikkausterät lisäinduktiokarkaistut, terän kovuus n. 64 HRC
- Kromivanadium-suurtehoteräs, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu

20 % voimansäästö

verrattuna samanpituisiin tavanomaisiin sivuleikkureihin

taotuilla nivelakseleilla

Tuotenro	74 06 160
EAN	4003773040705
Pihdit	kromattu
Kahvat	eristetty monikomponentti kahvakuorilla, VDE-tarkistettu
Muoto	0
Pää	
Eristysstandardi	IEC 60900 DIN EN 60900
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	3,4
Kovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	2,5
Pianolangan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	2,0
Pituus mm	160
Paino netto g	215

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

