

74 06 200

Voimasivuleikkuri



- Taotulla nivelakselilla, kestää kovaa ja jatkuvaa käyttöä
- Optimaalinen kaikille lankatyypeille, myös pianolangalle
- Hyvä leikkausteho, vaatii käyttäjältä vain vähän voimankäyttöä optimaalisenleikkauskulman ja välityssuhteen ansiosta
- Tarkkuusleikkausterät lisäinduktiokarkaistut, terän kovuus n. 64 HRC
- Kromivanadium-suurtehoteräs, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu

20 % voimansäästö

verrattuna samanpituisiin tavanomaisiin sivuleikkureihin

taotuilla nivelakseleilla

Tuotenro	74 06 200
EAN	4003773033820
Pihdit	kromattu
Kahvat	eristetty monikomponentti kahvakuorilla, VDE-tarkistettu
Muoto	0
Pää	
Eristysstandardi	IEC 60900 DIN EN 60900
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	4,2
Kovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	3,0
Pianolangan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	2,5
Nimellismitta	200 mm
Pituus mm	200
Paino netto g	308

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

