

74 06 250

Voimasivuleikkuri



- Taotulla nivelakselilla, kestää kovaa ja jatkuvaa käyttöä
- Optimaalinen kaikille lankatyypeille, myös pianolangalle
- Hyvä leikkausteho, vaatii käyttäjältä vain vähän voimankäyttöä optimaalisenleikkauskulman ja välityssuhteen ansiosta
- Tarkkuusleikkausterät lisäinduktiokarkaistut, terän kovuus n. 64 HRC
- Kromivanadium-suurtehoteräs, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu
- 250 mm pitkä sivuleikkuri sopii kuparilangalle max. 16 mm² ja alumiinilangalle max. 35 mm²

20 % voimansäästö

verrattuna samanpituisiin tavanomaisiin sivuleikkureihin

taotuilla nivelakseleilla

Tuotenro	74 06 250
EAN	4003773041955
Pihdit	kromattu
Kahvat	eristetty monikomponentti kahvakuorilla, VDE-tarkistettu
Muoto	0
Pää	
Eristysstandardi	IEC 60900 DIN EN 60900
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	4,6
Kovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	3,5
Pianolangan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	3,0
Pituus mm	250
Paino netto g	453

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

