

74 06 250 T BK

Voimasivuleikkuri kiinnityssilmukalla



- Taotulla nivelakselilla, kestää kovaa ja jatkuvaa käyttöä
- Optimaalinen kaikille lankatyypeille, myös pianolangalle
- Hyvä leikkausteho, vaatii käyttäjältä vain vähän voimankäyttöä optimaalisenleikkauskulman ja välityssuhteen ansiosta
- Tarkkuusleikkausterät lisäinduktiokarkaistut, terän kovuus n. 64 HRC
- Kromivanadium-suurtehoteräs, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu
- Pihdit integroidulla eristetyllä turvasilmukalla putoamissuojan kiinnittämiseen

20 % voimansäästö

verrattuna samanpituisiin tavanomaisiin sivuleikkureihin

taotuilla nivelakseleilla

Tuotenro	74 06 250 T BK
EAN	4003773081852
Pihdit	kromattu
Kahvat	eristetty monikomponenttihilysyillä, VDE-tarkistettu; integroidulla eristetyllä kiinnityssilmukalla putoamissuojuksen asennusta varten
Pää	
Muoto	0
Eristysstandardi	IEC 60900 DIN EN 60900
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	4,6
Kovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	3,5
Pianolangan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	3,0
Pituus mm	250
Paino netto g	475

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään