

97 90 22

## Puristusjärjestelmä kaapeliliittimiin



- TANOS MINI-systainer® (stabiili muovilaatikko)
- T-Loc-lukko yhdenkädenkäytölle: systainer® avataan tai suljetaan kääntämällä ja yhdistetään toista systainer® käyttäen.
- Avaaminen liitetyssä tilassa: Sisältöön päästään helposti ja nopeasti, liitosta avaamatta.
- Kaksi pinottavaa muovikomponenttia kulloinkin kuudella liittimen syvennyksellä
- Lajitelma yleisiä kaapeliliittimiä
- Automaattisesti sopeutuvilla yleiskuurintapihdeillä Multistrip 10 12 42 195
- Kutistuspihdillä PreciForce® 97 52 36 (eristetyille kaapelikengille ja liittimille)

|               |               |
|---------------|---------------|
| Tuotenro      | 97 90 22      |
| EAN           | 4003773062141 |
| Paino netto g | 1527          |

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

systainer® on firman TANOS GmbH rekisteröity tavaramerkki



## Toimitukseen kuuluu 97 90 22 (14)

| Tuotenro  |                                                   | Lukumäärä |                         |  |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------|--|
| 12 42 195 | KNIPEX MultiStrip 10, automaattinen kuorintapihti | 1         |                         |  |
| 97 52 36  | KNIPEX PreciForce®, Kutistuspihdit                | 1         |                         |  |
|           | Lattapistoholkit, 6,3x0,8 mm                      | 25        | 0,5-1 mm <sup>2</sup>   |  |
|           | Lattapistoholkit, 6,3x0,8 mm                      | 25        | 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> |  |
|           | Kaapelikengät, rengasmuoto, Ø 4 mm                | 25        | 0,5-1 mm <sup>2</sup>   |  |
|           | Kaapelikengät, rengasmuoto, Ø 5 mm                | 25        | 0,5-1 mm <sup>2</sup>   |  |
|           | Kaapelikengät, rengasmuoto, Ø 4 mm                | 25        | 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> |  |
|           | Kaapelikengät, rengasmuoto, Ø 5 mm                | 25        | 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> |  |
|           | Kaapelikengät, rengasmuoto, Ø 6 mm                | 25        | 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> |  |
|           | Kaapelikengät, rengasmuoto, Ø 6 mm                | 25        | 4,0-6,0 mm <sup>2</sup> |  |
|           | Kaapelikengät, rengasmuoto, Ø 8 mm                | 25        | 4,0-6,0 mm <sup>2</sup> |  |

|  |                                      |    |                         |  |
|--|--------------------------------------|----|-------------------------|--|
|  | Puskuliittimet, eristetyt, punainen  | 25 | 0,5-1 mm <sup>2</sup>   |  |
|  | Puskuliittimet, eristetyt, sininen   | 25 | 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> |  |
|  | Puskuliittimet, eristetyt, keltainen | 25 | 4,0-6,0 mm <sup>2</sup> |  |