

# 97 90 23

## Puristusjärjestelmä pääteholkkeihin



- TANOS MINI-systainer® (stabiili muovilaatikko)
- T-Loc-lukko yhdenkädenkäytölle: systainer® avataan tai suljetaan kääntämällä ja yhdistetään toista systainer® käyttäen.
- Avaaminen liitettyssä tilassa: Sisältöön päästään helposti ja nopeasti, liitosta avaamatta.
- Kaksi pinottavaa muovikomponenttia kulloinkin kuudella liittimen syvennyksellä
- Lajitelma pääteholkkeja muovikauluksella tai ilman
- Kutistuspihdeillä® 97 52 38 päätehylsyihin

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| <b>Tuotenro</b>                        | 97 90 23                     |
| <b>EAN</b>                             | 4003773062158                |
| <b>á 200 kappaletta mm<sup>2</sup></b> | 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 |
| <b>á 100 kappaletta mm<sup>2</sup></b> | 4,0 / 6,0                    |
| <b>Paino netto g</b>                   | 1226                         |

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

systainer® on firman TANOS GmbH rekisteröity tavaramerkki



Toimitukseen kuuluu 97 90 23 (8)

| Tuotenro |                                             | Lukumäärä |                      |  |
|----------|---------------------------------------------|-----------|----------------------|--|
| 97 52 38 | KNIPEX PreciForce®,<br>Kutistuspihdit       | 1         |                      |  |
|          | pääteholkit muovikauluksella,<br>14 / 8 mm  | 200       | 0,5 mm <sup>2</sup>  |  |
|          | pääteholkit muovikauluksella,<br>14 / 8 mm  | 200       | 0,75 mm <sup>2</sup> |  |
|          | pääteholkit muovikauluksella,<br>14 / 8 mm  | 200       | 1 mm <sup>2</sup>    |  |
|          | pääteholkit muovikauluksella,<br>14 / 8 mm  | 200       | 1,5 mm <sup>2</sup>  |  |
|          | pääteholkit muovikauluksella,<br>14 / 8 mm  | 200       | 2,5 mm <sup>2</sup>  |  |
|          | pääteholkit muovikauluksella,<br>17 / 10 mm | 100       | 4 mm <sup>2</sup>    |  |
|          | pääteholkit muovikauluksella,<br>20 / 12 mm | 100       | 6 mm <sup>2</sup>    |  |