

98 5 Vaipankuorintaleikkuri

IEC 60900 DIN EN 60900



98 53 03

1000 V GS



98 53 13

1000 V GS



98 55

1000 V GS

- Ergonomisesti suunniteltu kahva miellyttävällä liukusuojalla
- Liukumattomat pehmeät komponentit antavat enemmän turvallisuutta
- Hyvä voimansiirto vedettäessä terää peukalosyvennyksen ja "sormikoukun" läpi kahvan päässä
- Läpinäkyvä suojus

98 53 03:

- stabiili, kiinteä koukkuterä
- soveltuu pyörökaapeleille
- Terä: erikoistyökaluteräs, öljykarkaistu

98 53 13:

- kapea, kiinteä koukkuterä, sirpin muotoinen
- soveltuu sektorikaapeleihin
- Terä: erikoistyökaluteräs, öljykarkaistu

98 55:

- kapea, kiinteä koukkuterä, sirpin muotoinen
- liukukengällä kärjessä
- johdon eriste ei vaurioidu
- Terä: kirurginteräs, ruostumaton, ilmakarkaistu

Tuotenro	EAN 4003773-		Kahva	Teränpituus mm	Säde mm	mm	g
98 53 03	026549	1000 V GS	eristävä, kaksivärinen monikomponentti kahva, VDE-tarkistettu	28	7	170	64
98 53 13	026556	1000 V GS	eristävä, kaksivärinen monikomponentti kahva, VDE-tarkistettu	50	40	190	64
98 55	022558	1000 V GS	eristävä, kaksivärinen monikomponentti kahva, VDE-tarkistettu	38	23,5	180	68

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään



Liukukenkä 95 55