

95 12 200 SB

Kaapelileikkuri kaksoisterällä



PATENTED



- Kupari- ja alumiinikaapeli leikkaamiseen
- Ei soveltu teräslangalle eikä kovavedetyille kuparijohtimille
- Karkaistut terät tarkkuushionnalla
- Leikkaaminen on tasaista ja siistiä ilman puseramista
- Leikkauksen jakamisella esileikkaukseen (eristevaippa etummaisella teräalueella) ja jälkileikkaukseen (johdot takimmaisella teräalueella) voidaan leikata max Ø 20 mm kaapeleita yhdenkäden käytöllä.
- Edullisen välityssuhteen ja optimaalisen terägeometrian ansiosta tarvitaan vähemmän voimankäyttöä
- Puristussuoja estää puristumisloukkaantumiset
- Säädettävä ruuvinivel, itsevarmistava
- Korkealaatuista erikoistyökaluterästä, taottu, öljykarkaistu

Kaksoisterä mahdollistaa kaikissa leikkuuolosuhteissa ilmoitetun leikkuukapasiteetin rajoissa käsiystävällisen kahvan asennon.

Tuotenro	95 12 200 SB
EAN	4003773052197
Työkalu	kiillotettu ruskeaksi
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla
Leikkuuarvo kuparijohto, useampisäikeinen (halkaisija) Ø mm	20
Leikkuuarvo kuparijohto, useampisäikeinen mm²	70
AWG	2/0
Pituus mm	200
Paino netto g	346



Esileikkaus:
Käytettäessä etummaista terää leikkaamaan eristevaippaa suuremmalla kaapelin halkaisijalla, säilyy ergonominen kahvaväli.



Jälkileikkaus: kun kaapelin vaippa on leikattu etummaisessa profiilissa, katkaistaan johdot takimmaisessa profiilissa. Esileikkaus edessä, jälkileikkaus takana – näin leikkaaminen on helpompaa.

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään