


Reikäsahanterä, CLIC II, BI-metallia, 8% kobolttia, Ø105 mm



Ominaisuudet

Halkaisija Ø (mm) : 105

Leikkuusyvyys (mm) : 44

Teräs (tr/min) : 85-55

Suositeltava nopeus ruostumattomaan teräkseen (tr/min) : 40-30

Puu ja PVC (tr/min) : 1000-800

Materiaalit

- ✓ Metalli
- ✓ Puu
- ✓ Kipsilevy

YLEISIÄ TIETOJA

■ Kuvaus

Toimitetaan ilman keskiöporaa ja karaa.

■ Tekniset tiedot

Materiaali: HSS-terästä, jossa on 8 % kobolttiseosta.
Vaihtuvahampainen 4/6.

■ Käyttö

Sopii erinomaisesti teräksen, valuraudan, alumiinin (seostettu ja seostamaton), muiden kuin rautametallien, kipsilevyn ja luonnollisen ja kovan puun poraamiseen.

■ Ohjeet


1. Käytetään CLIC II karan 6486137 tai 6486138 kanssa.

i LISÄTIETOJA

Kovuus: 65-67HRC.

Halkaisija ja nopeus seuraavalla sivulla.

LISÄVARUSTEET

REIKÄSAHAN KARAT
CLIC IIREIKÄSAHAN
KESKIÖPORAT CLIC II



LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Läpipainopakkaus päällyskartongilla

Korkeus (cm) : 21.5

Pituus (cm) : 16.1

Syvyys (cm) : 9.5

Nettopaino (kg) : 0.46

Bruttopaino (kg) : 0.56



3 700420 341703

Lisäpakkaus 1



x 4

Pahvi

Korkeus (cm) : 23

Pituus (cm) : 33.2

Syvyys (cm) : 19.7

Nettopaino (kg) : 2.23

Bruttopaino (kg) : 2.42



3 700420 341987

Lisäpakkaus 2



x 16

Pahvi

Korkeus (cm) : 40

Pituus (cm) : 60

Syvyys (cm) : 40

Nettopaino (kg) : 7.42

Bruttopaino (kg) : 9.43



3 700420 342304

Lisäpakkaus 3



x 192

Kuormalava

Korkeus (cm) : 135

Pituus (cm) : 120

Syvyys (cm) : 80

Nettopaino (kg) : 89.09

Bruttopaino (kg) : 47.71



3 700420 345152