

DMM 16

Kompakti yleismittari AC/DC virtapihdillä



- 6 600-lukeman taustavalaistu näyttö
- AC/DC virran mittaus jopa 120 A asti
- Leukojen aukeama: 12 mm
 - AC jännite / DC jännite / Vastus / Jatkuvuus / Kapasitanssi / Taajuus
 - Automaattiset sekä manuaaliset mittausalueet
 - Automaattinen sammutustoiminto
 - Käyttöturvallisuus CAT III 300 V IEC 61010-2-033:n mukaisesti



Tekniset tiedot:

			DMM 16
Näyttö			6 600-lukeman, taustavalaistu
Mittauksen tyyppi			Keskiarvon muodostus
	A _{AC}	Alueet	66,00 A / 120 A
		Tarkkuus	2,0 % + 5 lukua
		Resoluutio	0,01 A
	A _{DC}	Alueet	66,00 A / 120 A
		Tarkkuus	2,0 % + 5 lukua
		Resoluutio	0,01 A
V _{DC}	Alueet	660 mV / 6,6 V / 66 V / 600 V	
	Tarkkuus	1,0% luetusta arvosta + 3 lukua	
	Resoluutio	0,1 mV	
V _{AC}	Alueet	660 mV / 6,6 V / 66 V / 600 V	
	Tarkkuus	1,5% luetusta arvosta + 5 lukua	
	Resoluutio	0,1 mV	
Vastus	Alueet	660 Ω / 6,6 kΩ / 66 kΩ / 660 kΩ / 6,6 MΩ / 66 MΩ	
	Tarkkuus	1,0 % luetusta arvosta + 5 lukua	
	Resoluutio	0,1 Ω	
Jatkuvuus (summeritoiminnolla)			Kyllä
Dioditesti			Kyllä
Kapasitanssi			6,6 nF / 66 nF / 660 nF / 6,6 μF / 66 μF / 660 μF / 6,6 mF / 66 mF
Taajuus	Alueet	660,0 Hz / 6,6 kHz / 66 kHz	
Pulssisuhde (Duty-cycle)			10% ~ 94.9%
Muut toiminnot			HOLD-toiminto, Automaattinen sammutus, MAX/MIN, ΔREL/DC _{Zero} , Paristotilan osoitus
Turvallisuuksiluokitus			300 V CAT III IEC 61010-1, 61010-2-033:n mukaisesti
Mitat / Paino			130 x 81 x 24 mm / 160 g (ilman paristoja)

Toimitustiedot

Laitteen mukana toimitetaan:

- 2 x 1,5 V AAA-paristoa sekä käyttöohjeet



Tilaustiedot:

Kuvaus	Tuotenumero
DMM 16	P06231005Z