

HT2234N**DIGITAALINEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSMITTARI, ANEMOMETRI JA KIERROSLUKUMITTARI**

HT2234N on digitaalinen kierroslukumittari, joka mittaa kappaleiden (laikat, moottorit jne.) pyörimisnopeuden joko koskettaen tai koskettamatta. Jälkimmäisessä tapauksessa se lähettää lasersäteen kohteeseen ja ottaa vastaan takaisin heijastuneen säteen.

TOIMINNOT	HT2234N
Ilman lämpötilan mittaus °C / °F	
Ilman tilavuuden mittaus (m ³ /s) ja entalpian mittaus (kW)	
Suhteellisen kosteuden mittaus (%RH)	
Ilman nopeuden mittaus (m/s)	
Pyörimisnopeuden mittaus koskettaen ja koskettamatta	•
Tapahtumalaskuri	•
Laser	•
Maksimi- ja minimiarvojen muisti; lukeman pito	•
Tosiakainen tallennusmittaus	
Muisti	
RS-232-sarjaliitäntä	
Automaattinen virrankatkaisu	•

HT2234N**YLEISET TIEDOT**

- Kierrosluku, mittaus koskettamatta: 10.00÷99999 rpm
- Kierrosluku koskettaen: 20.00 ÷29999 rpm
- Erottelu: 0.01÷1 rpm
- Tarkkuus: ±(0.04 % lukemasta + 2 numeroa)
- Tapahtumia: 0÷99999
- Reagointiaika: 0.7s (>60 rpm)
- Etäisyys kohteesta: 50÷300mm
- Näyttö: LCD, 5 numeroa, max 99999
- Automaattinen virrankatkaisu: 30 min
- Lukeman pito
- Maksimi- ja minimiarvot
- Tehonsyöttö: 4 paristoa 1.5 V, AA LR06
- Mitat: 172 x 63 x 36 mm
- Paino (sis. paristot): 190 g

VAKIOVARUSTEET

- Mekaaninen sovitin ja kiinnitysruuvi
- Kumiosa
- Eri muotoisia kumikärkiä
- Heijastava teippi
- Laukku
- Paristot
- Käyttöohje

