

M71 - GEO 416

MAADOITUSRESISTANSSIN JA MAAN OMINAISVASTUKSEN MITTAAMISEEN

M71 ja **GEO 416** mittaavat maadoitusresistanssin 2- ja 3-johdinmenetelmällä ja **GEO 416** lisäksi maan ominaisvastuksen 4-johdinmenetelmällä standardien mukaan. Mittausalue on laaja (50 k Ω), ja laitteiden tehokas sisäinen kompensointi eliminoi sähköjärjestelmässä esiintyvät häiriövaikutukset. **GEO 416** sisältää mittausmuistin, josta tulokset voidaan ladata tietokoneeseen.

TEKNISET TIEDOT	M71	GEO416
Maadoitusresistanssin 2-johdinmittaus	•	•
Maadoitusresistanssin 3-johdinmittaus	•	•
Mittausalue	0.01 Ω - 50k Ω	0.01 Ω - 50k Ω
Maan ominaisvastuksen 4-johdinmittaus		•
Jännitehäiriöiden kompensointi	•	•
Mittausjohtojen kompensointi	•	•
Mittausmuisti		•
Optinen USB-kaapeli tietokoneeseen liittämistä varten		•
Turvallisuus	EN61010-1	EN61010-1
Ylijänniteluokka	CAT III 240V	CAT III 265V
Tehonsyöttö	4x1.5V Type AA	6x1.5V Type AA
Mitat mm	240x100x45	222x162x57
Paino (sis. paristot)	630g	1kg

VARUSTEET	Koodi
Vakiovarusteet	
- 3 kaapelia + 3 hauenleukaa ja 2 maapiikkiä (vain M71)	KIT0071
- 4 kaapelia + 4 maapiikkiä (vain GEO 416)	KITTERNE
- 4 hauenleukaa (vain GEO 416)	COC4-UK
- Laukku (M71)	SP-6085
- Laukku (GEO 416)	BORSA2000N
- ISO 9000 -kalibrointitodistus	
- Käyttöohje CD-ROM (M71)	
- Pikaohje (M71)	
Lisävarusteet	
- PC Windows -ohjelmisto + optinen USB-kaapeli (vain GEO 416)	TOPVIEW2006

