

M73 - SPEED 418

MAADOITUSRESISTANSSIN JA VIKAVIRTASUOJAKYTKIMIEN MITTAAMISEEN

M73 ja **SPEED 418** on tarkoitettu sähköjärjestelmien vikavirtasuojakytkimien testaamiseen ja maadoitusresistanssin mittaamiseen vikavirtasuojakytkintä laukaisematta. (Käytetään tyypillisesti TT-järjestelmissä vaihtoehtona maadoitusresistanssin mittaamiselle maapiikkien avulla). **SPEED 418** sisältää mittausmuistin, josta tulokset voidaan ladata tietokoneeseen. **SPEED 418**:n kanssa voidaan myös käyttää lisävarusteena saatavaa, käynnistuspainikkeella varustettua PR 400 -mittausjohtoa, joka helpottaa peräkkäisten mittauksen suorittamista. **M73** mittaa todelliset tehollisarvot, joita tarvitaan ratkaistaessa monenlaisia sähköjärjestelmään liittyviä ongelmia.

TEKNISET TIEDOT	M73	SPEED418
Vikavirtasuojakytkimien (A, AC ja selektiiviset) laukaisuaika 10, 30, 100, 300 ja 500 mA:n virralla		•
Vikavirtasuojakytkimien (AC) laukaisuaika 30, 30x5, 100 ja 300 mA:n virralla	•	•
Vikavirtasuojakytkimien (A, AC ja selektiiviset) laukaisuvirta		•
Maad.resist. suojakytkintä laukaisematta		•
Linja- ja silmukkaimpedanssi, myös erittäin tarkka mitta (erottelu 0,1 mΩ IMP57-tarkkuusmittaria käyttäen)		•
Oikosulkuvirta	•	•
Vaihejärjestys	•	•
Tasa- ja vaihtojännite, TRMS	•	
Tasa- ja vaihtovirta, TRMS	•	
Resistanssi ja jatkuvuus	•	
Lukeman pito, MAX/MIN/KESKIARVO	•	
Jännitteen ja virran huippuarvot	•	
Vuotovirran mitta (lisävarusteena saatavalla pihtimittarilla HT96U)	•	
Mittauspää PR 400 liitettävissä (lisävaruste)		•
Ohjenäytöt		•
Mittaustulosten tallennus		•
Optinen USB-portti tietokonetta varten		•
Turvallisuus	EN61010-1	EN61010-1
Ylijänniteluokka	CAT III 265V	CAT III 265V
Tehonsyöttö	4x1,5 V	6x1,5 V
Mitat mm	240x100x45	222x162x57
Paino (sis. paristot)	450 g	1 kg

VARUSTEET	Koodi
Vakiovarusteet	
- 2-johtiminen sukokaapeli (vain M73)	C2075
- 3-johtiminen sukokaapeli (vain SPEED 418)	C2033X
- 2 kaapelia johtimiseen ja 2 hauenleukaa (vain M73)	KIT0075
- Laukku (M73)	BORSA75
- Laukku (SPEED 418)	BORSA75N
- ISO 9000 -kalibrointitodistus	
- Käyttöohje CD-ROM (vain SPEED 418)	
- Pikaohje (vain SPEED 418)	
Lisävarusteet	
- PC Windows -ohjelmisto + optinen USB-kaapeli (vain SPEED 418)	
- 3 kaapelia + 3 hauenleukaa + 1 mittausjohdin (vain SPEED 418)	
- Pihtimittari 1-100-1000 A / 1 V AC, halkaisija 54 mm (vain M73)	
- Pihtimittari 400 A AC, halk. 30 mm (vain M73)	
- Pihtimittari 5-100 A / 1 V AC, halkaisija 20 mm (vain M73)	HT400
- Pihtimittari 10-100 A / 1 V AC/DC, halkaisija 30 mm (vain M73)	HT4004
- Sovitin pihtimittareille HT96U, HT4004 ja HT4005N (vain M73)	NOCANBA
- Mittausjohto, käynn.painike (vain SPEED 418)	PR400
- Hands-free-sarja (vain SPEED 418)	SP-0400



M73
HV000073



NEW
SPEED418
HV000418