

UUTUUS



## WHEEL-E JATKUVUUSTESTERI

- 30 m testikaapeli
- 0 - 2  $\Omega$  vastusmittaus
- Näytön väri ilmaisee onko mittaustulos OK (sininen), vai ei (punainen)
- Nollaohmin säätö
- 1 painikkeinen käyttö kaikille toiminnoille

# WHEEL-E JATKUVUUSTESTERI

Suojamaadoituksen mittaamiseen määräysten ja standardien mukaisesti. Mittaa matalia jopa 2 ohmin vastusarvoja. Mitattu arvo näkyy näytöllä merkkiäänä ja sinisen näytön värin ilmaistessa hyväksytyn tuloksen. Jos arvo on liian korkea, punainen valo syttyy näytössä eikä merkkiääntä kuulu. Painike kaikkien toimintojen, kuten merkkiäänä kytkeäiseksi päälle ja pois, tai mittajohdon sisäisen vastuksen kalibroimiseksi. CAT III 600V.

## Lisäominaisuudet

- 30 m mittajohtokelaa on helppo käsittää
- Näytön taustavalo helpottaa lukemista. Väri muuttuu punaiseksi jos mittaustulos on liian korkea.
- Mittajohto on vaihdettavissa jos se on kulunut.
- Mittakaapelin sisäinen vastus on kalibroitavissa
- Voit kelata johtoa sisään tai ulos myös mittalaite kytkettynä.

## TEKNISET TIEDOT:

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Käyttölämpötila: | -20 °C ... +55 °C             |
| Sulake:          | Vaihdettava                   |
| Paristo:         | 4 kpl 1,5 V LR6               |
| Väri:            | Musta johto, punainen kela    |
| Turvallisuus:    | EN 61010-1:2010, CAT III 600V |
| Suorituskyky:    | EN 61557-1, EN 61557-4:2007   |
| Ympäristö:       | RoSH ja REACH yhteensopiva    |
| Mitat ja paino:  | 97 x 202 x 46mm, 1,9 kg       |



## Mittaustarkkuus:

| Toiminto                        | Mittausalue                       | Tarkkuus             |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 0.00 $\Omega$ ... 20.0 $\Omega$ | 0.00 $\Omega$ ... 0.50 $\Omega$ ; | $\pm 0.07 \Omega$    |
|                                 | 0.50 $\Omega$ ... 2.00 $\Omega$ ; | $\pm 10 \% \pm 0.02$ |
|                                 | >2.00 $\Omega$                    | $\Omega \pm 8 \%$    |
|                                 |                                   |                      |



**Sisältää:** Lantiovyö, pistokesovitin, hauenleuka mittakärki, mittajohto ja käyttöohjeet.

## Tuotetiedot

|           |         |
|-----------|---------|
| Tuotenro: | 42.9110 |
| Snro:     | 6776300 |



**KAMIC Light & Safety**

Box 278, SE-651 07 Karlstad, Sweden

Tel: +46 (0)54-57 01 20, Fax: +46 (0)54-56 25 13

[www.kamiclightsafety.se](http://www.kamiclightsafety.se)