



TS-C-skyddstransformatorer för allmänt bruk

Dessa transformatorer är försedda med en termisk skyddsanordning som automatiskt återställer kraften när transformatorn är tillräckligt nedkyld. På så vis hålls temperaturen under de angivna gränserna även vid överbelastning eller kortslutning, och fortsätter att fungera efter att felet har åtgärdats.

De är idealiska för kontinuerlig strömförsörjning av mätare, elektroniska hjälpenheter (exempelvis mätning, videoporttelefoner och buskommunikation) samt SELV-kretsar (kretsar där spänning inte kan överstiga värdet för klenspanning) för badrum och duschar, belysning, fontäner, elektro-medicensk utrustning och liknande. En viktig fördel med dessa nya enheter är att de upptar mycket lite plats, endast 4 moduler för 25 och 40 VA-versioner och 5 moduler för 63 VA-versionen.


Märk-effekt (kontinuerlig)	Sekundär märk-spänning	Orderuppgifter		Bbn 8012542		Vikt 1 st	Antal per förp.
VA	V a.c.	Typkod	Orderkod	EAN	E-nummer	kg	st
25	12-24	TS 25/12-24 C	2CSM251043R0811	928508	E52 081 16	0,920	1
40	12-24	TS 40/12-24 C	2CSM401043R0811	928607	E52 081 17	1,100	1
63	12-24	TS 63/12-24 C	2CSM631043R0811	928706	E52 081 18	1,150	1

Tekniska egenskaper


		TS 25 C	TS 40 C	TS 63 C
Primär märkspänning Un	[V]	230 a.c.	230 a.c.	230 a.c.
Sekundär märkspänning Un	[V]	12 - 24 V a.c.	12 - 24 V a.c.	12 - 24 V a.c.
Märkfrekvens	[Hz]	50/60	50/60	50/60
Märkeffekt (kontinuerlig användning)	[VA]	25	40	63
Effektförlust	[W]	5	10	16,7
Moduler	[antal]	4	4	5
Standarder		IEC/EN 61558-2-6		
Godkännanden		IMQ, VDE, GOST		

Kopplingsscheman och märkningsinformation


TS25/12-24 C



TS40/12-24 C



TS63/12-24 C



2CSC40020F0202