



Yleiskäyttöiset TS-C-suojajännitemuuntajat

TS-C-suojajännitemuuntajissa ei tarvita ulkoista oikosulkusuojausta. Sen sijaan niissä on terminen ylikuormitusuoja, joka automaattisesti palauttaa virransyötön kun muuntaja on jäähtynyt riittävästi. Ylikuormitus- tai oikosulkutilanteissa muuntajat pitävät lämpötilansa määritetyn rajan alapuolella ja jatkavat toimintaansa vian poistuttua.

Suojajännitemuuntajat soveltuvat hyvin mittarien ja elektronisten lisälaitteiden jatkuvaan tehosyöttöön. Esimerkkejä ovat mittauslaitteet, sisäänkutsu-, video-, puhelinjärjestelmät ja BUS-tiedonsiirto. Suojajännitemuuntajat soveltuvat myös pienisjännitepiireihin (SELV), joita käytetään esimerkiksi kylpyhuoneissa, suihkutilojen valaistuksessa, suihkulähteissä ja terveydenhuollon sähköisissä laitteissa.


Nimellis- teho (jatkuva)	Nimellinen toisio- jännite	Tilaustiedot	Bbn 8012542			Paino 1 kpl	Kpl/ pakk.
VA	V a.c.	Lajimerkki	Tuotenumero	EAN	Snro	kg	kpl
25	12-24	TS25/12-24C	2CSM251043R0811	928508	70 372 34	0,920	1
40	12-24	TS40/12-24C	2CSM401043R0811	928607	70 372 35	1,100	1
63	12-24	TS63/12-24C	2CSM631043R0811	928706	70 372 36	1,150	1

Tekniset ominaisuudet


	TS 25 C	TS 40 C	TS 63 C
Nimellisjännite Un	[V] 230 a.c.	230 a.c.	230 a.c.
Nimellinen toisiojännite Un	[V] 12 - 24 V a.c.	12 - 24 V a.c.	12 - 24 V a.c.
Nimellistaajuus	[Hz] 50/60	50/60	50/60
Nimellisteho (jatkuva käyttö)	[VA] 25	40	63
Tehohäviö	[W] 5	10	16,7
Leveys	[moduulia] 4	4	5
Standardit	IEC/EN 61558-2-6		
Hyväksynyt	IMQ, VDE, GOST		

Kytkenäkaaviot ja merkinnät


TS25/12-24 C



TS40/12-24 C



TS63/12-24 C



2CSC40020F0202