


• Muuntajat pitkille vedoille •

Pakkamuuntajat ja elektroniset muuntajat

- KTB pakkamuuntajat 60 W - 300 W. Muuntajaa kuormitetaan vähintään n. 75 % sen tehosta. Himmennettäessä käytetään induktiiviselle kuormitukselle sopivaa himmennintä ja muuntajaa saa kuormittaa n. 75 % sen tehosta. Himmennimen tehon on oltava yli 30 % suurempi kuin muuntajien yhteenlaskettu teho.
- LET-301 on pyöreä ja LET-303 suorakaiteen muotoinen elektroninen tasavirtamuuntaja, joilla **vedon pituus voi olla max. 12 m**. Säädetävissä myös useimmilla tavallisille hehkulampuille tarkoitetuilla säätimille. Himmennettäessä minimikuorma on 70 W. Hehkulamppusäätimen teho oltava kaksi kertaa suurempi kuin muuntajien yhteenlaskettu teho.
- KTB sulakejakorasiasta saadaan aikaan lähdöt kuudelle (6) vedolle, sulake 5AT.

KTB pakkamuuntaja



mitat: pit. x lev. x kork.

300 W:
142 x 92 x 101 mm

150 W, 200 W:
134 x 92 x 101 mm


105 W:
113 x 82 x 79 mm

60 W :
103 x 71 x 61 mm

SSTL	NIMI	TEHO MAX	KOODI	VÄRI
<u>Pakkamuuntaja</u>				
70 389 60	KTB60	60 W/12V	3009	valkoinen
70 389 61	KTB105	105 W/12V	3011	valkoinen
70 389 63	KTB150	150 W/12V	3013	valkoinen
70 389 65	KTB200	200 W/12V	3015	valkoinen
70 389 67	KTB300	300 W/12V	3017	valkoinen
<u>Elektroninen</u>				
40 210 31	LET-301	50-300W/12V	901301240	valkoinen
40 210 32	LET 301SLV	50-300W/12V	901301240SLV	harmaa
40 210 30	LET-303	50-300W/12V	901303230	valkoinen
<u>Sulakejakorasia</u>				
70 389 96	KTB	6 x 50 W/12V	3006	valkoinen

•Varastotuote

LET-301



mitat: pit. x lev. x kork.


LET-301:
Ø 147,5 kork. 78,4 mm

LET-303



LET-303:
235 x 93 x 45 mm

KTB sulakejakorasia



mitat:
pit. x lev. x kork.

75 x 82 x 30 mm

johdot 95 mm