

Gatekeeper*Pro*

DELTABIT



Kulunvalvonnan uusi sukupolvi.
Älykästä turvallisuutta
työpaikalle.



DELTABIT

IN YOUR FINGERTIPS



Kulunvalvonnan uusi sukupolvi on koittanut

Deltabit GatekeeperPro on biometriseen sormenjälkitunnistukseen perustuva kulunvalvontajärjestelmä, jossa helppokäyttöisyys ja turvallisuus yhdistyvät ennennäkemättömällä tavalla. Järjestelmä avaa ovet, kirjaa kulkutapahtumat, laskee käytetyn työajan sekä ohjaa hälytys- ja murtojärjestelmiä yhdellä sormenpainalluksella.

Älykästä turvallisuutta työpaikalle

Niin suuret kuin pienemmätkin yritykset ja organisaatiot arvostavat helppokäyttöistä ja luotettavaa tapaa varmistaa henkilöstönsä, osaamisensa ja omaisuutensa turvallisuus. GatekeeperPro tunnistaa henkilön yksilöllisen sormenjäljen perusteella, joten väärinkäytösten mahdollisuus on olematon. Järjestelmän avain kulkee aina mukana. Siksi sitä ei voi kadottaa, unohtaa tai lainata toiselle. Näin perinteisistä avaimista ja kulkukorteista johtuvat turvallisuusriskit ja kustannukset jäävät historiaan.

Monien mahdollisuuksien GatekeeperPro

Verkkokäyttöisyytensä ja joustavuutensa ansiosta GatekeeperPro on käytössä lukuisissa tuotantolaitoksissa, toimistohotelleissa, yrityksissä ja julkisorganisaatioissa eri puolilla maailmaa.

Monipuolisen ohjelmistonsa ansiosta GatekeeperPro voidaan kytkeä useimpiin jo olemassa oleviin kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmiin sekä työasemiin. Sormenjälkien rekisteröinti ja poistaminen käy muutamassa sekunnissa ja kulkuoikeuksia on mahdollista rajata käyttäjäkohtaisesti.

Jälleenmyyjäsi:

Deltabit Oy
Kuninkaankatu 30 A
33200 Tampere

Puh 010 835 8500
info@deltabit.fi

www.gatekeeper.fi

YLEISTÄ

- tiedonsiirto ethernet-verkossa
- valmius murtohälyttimen ohjaukseen
- keskitetty hallinta ja valvonta Windows-työasemilla
- henkilötietojen ja sormenjälkien rekisteröinti
- kulkuoikeudet
- tilatiedot
- ovien etäohjaus
- tapahtumaraportit
- työaikaraportit

OVENOHJAUSYKSIKKÖ

- ohjaa 1-2 tunnistinyksikköä
- 4 tilatietovalvontaa
- 2 lukon ohjausta (esim. varmuuslukko ja käyttölukko)
- ajastettu aukiohjaus
- toimii itsenäisesti myös verkkokatkosten aikana
- käyttöjännite 24V DC

TUNNISTINYKSIKKÖ

- säänkestävä kotelo (IP43)
- käyttölämpötila-alue -30 ... +50 °C
- termostaattiohjattu lämmitys
- hybriditunnistin
- käyttöjännite 24V DC
- mahdollisuus käyttää PIN-koodia