

HDV700 Videoskooppi

DATA SHEET



*Myydään erikseen, tai osana järjestelmää

HDV700 on ammattikäyttöön suunniteltu monipuolinen ja kevyt videoskooppijärjestelmä vaikeasti saavutettavien kohteiden turvalliseen tarkastamiseen. Modulaarinen järjestelmä on saatavilla yhdellä tai useammalla vedenkestävällä (IP67) kamerapäällä. Sarjaan kuuluu kahdeksan erilaista kamerapäätä, jotka soveltuvat LVIK järjestelmien, putkistojen ja rakenteiden tarkastuksiin. Valikoimasta löytyy halkaisijaltaan 3,9–28 mm kamerapäitä, joista osa on 2- tai 4-suuntaan ohjattavia ja HDV700 näyttöyksikössä on 5" kosketusnäyttö. HDV700 tallentaa kuvaa ja videoita, joiden siirtäminen tietokoneelle raportointia varten on nopeaa ja helppoa.



HDV700 OminaisuuDET:

- 5" Väriäinen kosketusnäyttö
- Tallenna kuvia ja videoita
- Tarkasta vaikeasti saavutettavat kohteet kääntyvien kamerapäiden avulla
- Livekuvan ja tallennetun kuvan samanaikainen katselu mahdollistaa livekuvan vertaamisen edellisessä tarkastuksessa otetun kuvan kanssa
- Tallentaa ääni- ja kuvakommentteja
- Hallinnoi tehokkaasti tallennettua dataa sessio ja kuvien/videoiden merkkauksen ominaisuuksien avulla
- HDMI-ulostulo mahdollistaa näyttöyksikön kuvan välittämisen ulkoiselle näytölle
- Sisäänrakennettu 0–180° kääntyvä tukijalka sekä sisäänrakennettu ¼"-20 tripodi-kierre
- IP67 luokitellut kamerapäät kestävät upotusta 1 m syvyiseen veteen 30 minuutiksi
- Jokainen järjestelmä sisältää HDV700 näyttöyksikön, 32 GB Micro SD-muistikortin, USB-A - USB-C kaapelin, HDMI-A - HDMI-D kaapelin sekä sisäänrakennetun Li-ion akun



HDV700 Järjestelmä

HDV700 Videoskooppi näyttöyksikkö (ilman kamerapäätä)					
Näyttö (Resoluutio)	5" Väri TFT (800 × 480)			Tripod-kiinnitys	UNC ¼"-20
Kosketusnäyttö	Kapasitiivinen (500 nits)			Virta	5 V, 3 A DC
Kuva/Video tiedostomuoto	JPEG (1280 × 720)/MP4 (1280 × 720)			Pudotustestattu	1 m
Ääni- ja tekstikommentit	Kyllä			IP luokitus	Näyttöyksikkö: IP54 Kamerapää: IP67
Video-ulostulo	Micro HDMI			Mitat [P × L × K]	161.9 mm × 127.9 mm × 30 mm
Datakäyttöliittymät	USB-C, Micro SD			Paino	705 g
Muistin kapasiteetti	Maks. 64 GB micro SD (32 GB microSD sisältyy toimitukseen)				
Akkutyypin (akunkesto)	3.6 V Li-ion (5 tuntia)				

HDV700 Kamerapäät							
Tuotenumero	Halkaisija	Pituus	Tyyppi	Resoluutio	Syvyysterävyys	Katselukulma	Kameran suuntaus
Yleiskamerapäät							
HDV7C-55-HD-1	5.5 mm	1 m	Puolijäykkä	1280 × 720	10 mm - ääretön	90°	Eteen
HDV7C-55-3	5.5 mm	3 m		640 × 480			
Kaksoiskamerapäät							
HDV7C-49-DUAL-1	4.9 mm	1 m	Puolijäykkä	1280 × 720	10 mm - ääretön	90°	Eteen & Sivulle
2-suuntaan (180°) artikuloivat kamerapäät							
HDV7C-A2-39-HD-1	3.9 mm	1 m	Joustava	1280 × 720	10 mm - ääretön	90°	Eteen
HDV7C-A2-45-15	4.5 mm	1.5 m		640 × 480			
4-suuntaan (110°) artikuloivat kamerapäät							
HDV7C-A4-60-1	6 mm	1 m	Joustava	640 × 480	10 mm - ääretön	87.1°	Eteen
HDV7C-A4-60-3	6 mm	3 m		640 × 480			
Putkistojen tarkastuksiin soveltuvat kamerapäät							
HDV7C-P28-30	28 mm	30 m	Lasikuitu	640 × 480	10 mm - ääretön	150°	Eteen

Tilaustiedot


Järjestelmät

HDV710Videoskooppijärjestelmä - Puolijäykkä HD 5.5 mm × 1 m kamerapää (HDV700 + HDV7C-55-HD1)
 HDV720Videoskooppijärjestelmä - Dual HD (kaksoiskamera) 4.9 mm × 1 m kamerapää (HDV700 + HDV7C-49-DUAL-1)
 HDV730Videoskooppijärjestelmä - Joustava 2-suuntaan artikuloiva HD 3.9 mm × 1 m kamerapää (HDV700 + HDV7C-A2-39-HD-1)
 HDV740Videoskooppijärjestelmä - Joustava 4-suuntaan artikuloiva 6 mm × 1 m kamerapää (HDV700 + HDV7C-A4-60-1)
 HDV750Videoskooppijärjestelmä - 28 mm x 30 m kamerapää, Kamerapään kela ja kelan pituuden tunnistin (HDV700 + HDV7C-P28-30)

Näyttöyksikkö ja kamerapäät (Myydään erikseen)

HDV700HDV700 Näyttöyksikkö
 HDV7C-55-HD-1HD 5.5 mm × 1 m Kamerapää
 HDV7C-55-35.5 mm × 3 m Kamerapää
 HDV7C-49-DUAL-1Dual HD 4.9 mm × 1 m Kamerapää
 HDV7C-A2-39-HD-1 ...HD 2-suuntaan artikuloiva 3.9 mm × 1 m Kamerapää
 HDV7C-A2-45-152-suuntaan artikuloiva 4.5 mm × 1.5 m Kamerapää
 HDV7C-A4-60-14-suuntaan artikuloiva 6 mm × 1 m Kamerapää
 HDV7C-A4-60-34-suuntaan artikuloiva 6 mm × 3 m Kamerapää
 HDV7C-P28-3028 mm kamerapää x 30 m kameravarsikela

2-Way Articulation Range



4-Way Articulation Range

