

LIIKETUNNISTIMET HÄLYTYS- JÄRJESTELMILLE

SAPIR SQ

KOTIMAINEN LAATUTUOTE !

**KATTAVA KEILAVALIKOIMA
HAASTAVIIN OLOSUHTEISIIN**



SAPIR SQ kykenee suodattamaan ympäristön vakiohäiriöt pois ohjelmallisesti:

- *Välke, heiluvat ja lepattavat liikkeet (pressut, harukset etc.)*
- *Muuttuvat rakenteet (esim. pressuseinät)*
- *Pieneläimet*
- *Lämpöaaltojen vaikutus*

OPTIIKKAVAIHTOEHDOT:

20RO	<i>tuplakeila 2 *20 m / 6° 90° kulmassa toisiinsa nähden</i>
15VO	<i>15 m , avautumiskulma 90°</i>
20VO	<i>20 m, avautumiskulma 90°</i>
40LO	<i>40 m, avautumiskulma 8°</i>

LIIKETUNNISTIMET HÄLYTYS- JÄRJESTELMILLE

SAPIR SQ

71 079 00	SAPIR SQ 20RO
71 079 01	SAPIR SQ 15VO
71 079 02	SAPIR SQ 20VO
71 079 03	SAPIR SQ 40LO

Täyttää SFS, EN ja IEC -standardien mukaiset pöly- ja vesisuojavaatimukset.

Tekniset tiedot

Syöttöjännite	8...16 Vdc
Virrankulutus	4 mA sekä hälytys– että lepotilassa (FET- versio) 14 mA lepotila, 4 mA hälytys (releversio) Testi-indikaattorien loistaessa +10 mA
Relelähdt	Nc tai No 1A 125Vac max.
FET- lähtö	Nc TrenchMOSFET - jännitekesto 55 V - virrankesto 5A jatkuva, 136A hetkellinen
Kotelosuoja	Mekaaninen, Nc 1 A / 30 Vdc
Optiikka	4 D Super White HDPE
Testi-indikaattori	Erikoiskirkas punainen LED, 2 kpl
Tunnistusmenetelmä	8...14 μ m FPIR
Transienttisuojaus	>250A 8/20 μ s jännitesyöttö, >250A silmukka
Käyttölämpötila	- 40°C ... + 70°C
Lämpötilaluokitus	T6
Mitat:	125 mm (l), 95 mm (k), 60 mm (s)
Kotelointiluokka	IP54