

LIIKETUNNISTIMET HÄLYTYS- JÄRJESTELMILLE

SAPIR SQ

**KATTAVA KEILAVALIKOIMA
HAASTAVIIN OLOSUHTEISIIN**



SAPIR SQ kykenee suodattamaan ympäristön vakiohäiriöt pois ohjelmallisesti:

- **Välke, heiluvat ja lepattavat liikkeet (pressut, harukset, jne.)**
- **Muuttuvat rakenteet (esim. pressuseinät)**
- **Pieneläimet**
- **Lämpöaaltojen vaikutus**

OPTIIKKAVAIHTOEHDOT:

20RO	tuplakeila 2 *20 m / 6° 90° kulmassa toisiinsa nähden
20VO	20 m, avautumiskulma 90°
40LO	40 m, avautumiskulma 8°



LIIKETUNNISTIMET HÄLYTYS- JÄRJESTELMILLE

SAPIR SQ



71 079 00	SAPIR SQ 20RO
71 079 02	SAPIR SQ 20VO
71 079 03	SAPIR SQ 40LO

Täyttää SFS, EN ja IEC-standardien mukaiset pöly- ja vesisuojausvaatimukset.

-F	FET-versio
-R	Rele-versio

Vakio-ohjelma soveltuu pressuhalleihin. Tilauksesta saatavana peltihalleihin soveltuva ohjelmaversio (5200) sekä epäherkistetty ohjelmaversio (5202).

Värivaihtoehdot:

	Musta (vakio)
-W	Valkoinen (tilauksesta)

Tekniset tiedot

Syöttöjännite	8...16 Vdc
Virrankulutus	4 mA sekä hälytys- että lepotilassa (FET- versio) 14 mA lepotila, 4 mA hälytys (releversio) Testi-indikaattorien loistaessa +10 mA
Relelähdöt	Nc tai No 1A 125Vac max.
FET- lähtö	Nc TrenchMOSFET - jännitekesto 55 V - virrankesto 5A jatkuva, 136A hetkellinen
Kotelosuoja	Mekaaninen, Nc 1 A / 30 Vdc
Optiikka	4 D Super White HDPE
Testi-indikaattori	Erikoiskirkas punainen LED, 2 kpl
Tunnistusmenetelmä	8...14 µm FPIR
Transienttisuojaus	>250A 8/20µs jännitesyöttö, >250A silmukka
Käyttölämpötila	- 40°C ... + 70°C
Lämpötilaluokitus	T6
Mitat:	125 mm (l), 95 mm (k), 60 mm (s)
Kotelointiluokka	IP54