

FLIR VS80™

Videoskooppi



VS80 KAMERAPÄÄT



FLIR VS80 on ammattikäyttöön suunniteltu monipuolinen videoskooppijärjestelmä vaikeasti saavutettavien kohteiden turvalliseen tarkastamiseen. Modulaarinen järjestelmä on saatavilla yhdellä tai useammalla vedenkestävällä (IP67) kamerapäällä. Sarjaan kuuluu seitsemän erilaista kamerapäää, jotka soveltuvat monipuolisesti erilaisiin tarkastuksiin. Vaihtoehdot sisältävät mm. 160 x 120 resoluution lämpökameran, 2- tai 4-suuntaan artikuloivat kamerapäät, 25 m kameravarsikelan, HD tason kameramallit sekä kahdella kameralla varustetun kamerapään. Monipuolisen valikoiman ansiosta järjestelmä soveltuu LVIIK järjestelmien, putkistojen ja hormien sekä rakenteiden tarkastuksiin. Pienikokoiset kamerapäät on helppo viedä muutoin vaikeasti saavutettaviin kohteisiin ja tarkastus on helpompaa tarkan ja kirkkaan kuvan ansiosta, jonka katselu tapahtuu 7" väri kosketusnäytöltä. Kuvat ja videot on mahdollista viedä FLIR Tools Mobiiliapplikaatioon, jolloin tallennettujen kuvien ja videoiden katselu onnistuu älylaitteelta ja niiden jakaminen asiakkaille tai kollegoille on nopeaa ja vaivatonta.

*Myydään erikseen tai osana järjestelmää

VS80-IR21



NOPEUTTA TARKASTUKSIIN

Tarkasta vaikeasti saavutettavat komponentit ilman tarvetta purkaa laitteistoja tarkastuksen tieltä

- Livekuvan ja tallennetun kuvan samanaikainen katselu mahdollistaa livekuvan vertaamisen edellisessä tarkastuksessa otetun kuvan kanssa
- Pitkä 8+ tunnin akunkesto
- Katsele syvyyterävyydeltään tarkkoja (10 mm - ääretön) kuvia 7" kosketusnäytöltä
- VS80 näyttöyksikkö sisältää tukijalan, kaulahihnan ja tripod-kierteen joiden avulla kädet voidaan vapauttaa kamerapään ohjaamiseen samalla säilyttäen katseystyys näyttöön

MONIPUOLINEN, LUOTETTAVA JA KESTÄVÄ

Paikanna vikakohteet ennen lopullista hajoamista

- Valittavissa 7 erilaista kamerapäää
- Vaihtoehtoina lämpökamera, 2- ja 4-suuntaan artikuloivat kamerapäät, sekä putkistojen tarkastukseen soveltuva kamerapää
- VS80 näyttö on suunniteltu kestäväksi ja se on 2 m pudotustestattu sekä roisketiivis (IP54); Kamerapäät IP67
- Aurinkolippa helpottaa kuvaamista ulkotiloissa ja kirkkaissa ympäristöissä

TUNNISTA, DOKUMENTOI JA JAA

Raportoi löydökset helposti ja nopeasti

- HDMI-ulostulo mahdollistaa näyttöyksikön kuvan välittämisen ulkoiselle näytölle
- Tallenna jopa 1280 x 720 HD resoluution kuvia ja videoita (sekä ääntä)
- Tallenna äänikommentteja videoon ja lisää tekstikommentteja tallennettuihin kuviin
- Luo raportit nopeasti FLIR Thermal Studio raportointiohjelmiston avulla ja hyödynnä FLIR Tools mobiiliapplikaatiota löydöksiä jakamiseen

Ominaisuudet

FLIR VS80 (näyttöyksikkö)	
Kosketusnäytön koko	7"
Näytön Resoluutio	1024 × 600
Akun kesto	8 tuntia
Datan tallennus	JPEG, video, tekstikommentit, äänikommentit
Ulkoisen näytön liitäntä	Kyllä, HDMI
Referenssikuvan katselu	Live ja referenssikuvan katselu samanaikaisesti
Mobiiliapplikaatio	Yhdistettävissä langattomasti FLIR TOOLS Mobile applikaatioon
Kuvakomentit	Tekstikommentti lisättyä valokuvaan
Äänikommentit	Kuulokemikrofoni sisältyy pakkaukseen
Liitännät	USB, micro-SD, Wi-Fi
Muisti	Maks. 64 GB micro-SD (32 GB micro-SD sisältyy pakkaukseen)
Takuu	3 vuotta
Käyttölämpötila	-10°C...+60°C
Ympäristön suhteellinen kosteus	10-95% ei-kondensoiva
FLIR VS80 KAMERAPÄÄT	
Kamerapäävaihtoehtoja	7 kpl

TILAUSTIEDOT	
Järjestelmät (sisältää näyttöyksikön ja kamerapään)	
VS80-KIT-1	5.5 mm × 1 m (VS80 + VS80C55-1RM)
VS80-KIT-2	2-suuntaan ohjattava kamerapää 4.5 mm × 1 m (VS80 + VS80A2-45-1RM)
VS80-KIT-3	HD Kaksoiskamera 4.9 mm × 1 m (VS80 + VS80C2-49-1RM)
VS80-KIT-4	4-suuntaan ohjattava kamerapää 6.0 mm × 2 m (VS80 + VS80A4-60-2RM)
VS80-KIT-5	Kameravarsikela, kamerapää 10 mm × 25 m (VS80 + VS80C10-25RM)
VS80-KIT-6	HD Kamera 5.5 mm × 1 m (VS80 + VS80CHD-55-1RM)
VS80-IR21	Lämpökamera, kamerapää 19 mm × 1 m (VS80 + VS80CIR-21)
Näyttöyksikkö & kamerapää (Tilattavissa erikseen)	
VS80	VS80 Videoskooppi näyttöyksikkö
VS80CIR-21	VS80 160 × 120 Lämpökamera, kamerapää 19 mm × 1 m
VS80C55-1RM	VS80 Kamerapää 5.5 mm × 1 m
VS80A2-45-1RM	VS80 2-suuntaan ohjattava kamerapää 4.5 mm × 1 m
VS80A4-60-2RM	VS80 4-suuntaan ohjattava kamerapää 6.0 mm × 2 m
VS80C10-25RM	VS80 kameravarsikela ja kamerapää 10 mm × 25 m
VS80CHD-55-1RM	VS80 HD kamerapää 5.5 mm × 1 m
VS80C2-49-1RM	VS80 Kaksoiskamerapää 4.9 mm × 1 m

TOIMITUSSISÄLTÖ (Järjestelmät)

Valmiiden järjestelmien toimitus sisältää: VS80 Videoskooppi näyttöyksikkö, kamerapää, kaulahihna, rannehihna, kuulokemikrofoni, aurinkolippa, virtalähde, kantolaukku, 32 Gb MicroSD muistikortti, USB-C - USB A kaapeli, micro HDMI - HDMI kaapeli

VS80-KIT-3



Lisätiedot: info@infradex.fi