


Tilausnimike
PD-C360i/8 mini opaali-matta

Tilausnumero
EP10426025

EAN-koodi
4015120426025



Lyhyt kuvaus:

- Mini-läsnäololaisin ja 360°:n tunnistusalue upotettuun kattoasennukseen valaistuksen kytkemiseksi tarpeen mukaan, näin energiakustannukset alenevat tuntuvasti
- Halkaisijaltaan **jopa 8 m:n kantomatkalla** käytettäväksi pieniin tiloihin, läpikulkualueille, käymälöihin, pieniin toimistoihin, eteiskäytäviin
- Varustettu 16 A:n korkeatehoreleillä (Wolfram-alkukontakti) ja soveltuu erityisesti kapasitiivisten kuormitusten kytkemiseen, kuten esim. elektronisille kytkentälaitteille, rinnakkaiskompensoiduille loistelampuille, kompakteille loistelampuille, energiansäästölampuille
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden
- Automaattinen valo-ohjaus läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen
- Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä
- Pieni kompakti rakennekoko halkaisijaltaan vain 25 mm:n mittaiselle asennusreiälle
- Kiinteä, 60 cm pitkä liitäntäjohto
- Uusi universaali ESYLUX-liitäntäteknikka nopeaan asennukseen ripustettuihin sisäkatteihin, valaisimiin, upporasioihin, kaappeihin jne.
- Upotettuna kattoasennuksena ripustettuihin, suljettuihin sisäkatteihin mukana tulevalla jousipitimillä tai kiinnitysrenkaalla
- Ylimääräinen painiketulo
- Ilmaisinta voidaan käyttää täysi- tai puoliautomaattina
- Tunnistusalueen laajennus Slave-laitteita liittämällä
- Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla

Tekniset tiedot:

Verkköjännite	230 V ~, 50 - 60 Hz
Tehontarve n.	0,2 W
Tunnistusalue	360°
Kantomatka	halkaisija n. 8 m, asennuskorkeuden ollessa 3 m
Asetusmahdollisuudet	elektronisesti Mobil-PDi/MDi- ja Mobil-RCi-M -infrapunakaukosäätimellä (tilattava erikseen)
Kanava 1	Valaistus
Liitäntä	Sulkukosketin/kellumaton
Kytkentäteho	230 V ~, 50 Hz (16 A rele), 2300 W/10 A (cos fii = 1), 1150 VA/5 A (cos fii = 0,5), kapasitiivinen kuormitus/elektroniset kytkentälaitteet maks. kytkentävirta 450 A/200 µs
Kytettävissä olevien elektronisten kytkentälaitteiden määrä	30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x (1 x 36 W), 15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W)
Painiketulo 1	kyllä
Jälkikäyntiaika	Pulssi/n. 1 min - 15 min
Valomittaus	Sekavalo
Valoarvo	n. 5 - 2000 lux
Slave-tulo	kyllä
Sallittu ympäristölämpötila	-10 °C...+50 °C
Kotelointiluokka	IP 55
Suojausluokka	II
Tulojohto	60 cm, 4 x 1,00 mm ²
Toimituslaajuus	sis. linssimaskin, asennusjousipitimet, asennuskiinnitysrenkaan
Tarkastusmerkki	TÜV Süd
Asennustapa	Upotettu kattoasennus
Kotelon materiaali	UV-säteilyä kestävä polyeteeni, UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Mitat n.	korkeus 60 mm, Ø 33 mm, asennusreiän mitta: Ø 25 mm, asennussyvyys: n. 45 mm
Farbvarianten	opaali-matta

Lisävaruste

- EM10016011 - Mobil-RCi-M hopea
- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi hopea/metallinsinen
- EM10980701 - RC-suodatin alumiinivärinen
- EP10426063 - PD-C360/8 mini Slave opaali-matta
- EP10426070 - PD-C360/12 mini Slave opaali-matta
- EP10426391 - Spottiadapteri 51/25 opaali-matta

Huomautus: Kaukosäädin tilattava erikseen.


Tilausnimike
PD-C360i/8 mini opaali-matta

Tilausnumero
EP10426025

EAN-koodi
4015120426025




Mitat [mm]




Schaltplan

Präsenzmelder PD-C360i/8 mini - Master


Kombinierbar mit Slave-Ausführung



Standardbetrieb



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Master-Slave-Schaltung: Das Mastergerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Bewegungserfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät.

Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.

www.esylux.com