

Tilausnimike

PD-C360/24 DC24V Slave valkoinen

Tilausnumero

EP10425325

EAN-koodi

4015120425325



Lyhyt kuvaus:

- "Slave"-läsnäoloilmaisin 12 - 24 V:lle = tunnistusalueen laajentamiseen "Master"-läsnäoloilmaisimelle PD-C360i/24 DC24V ja PD-C360i/8 DC24V 360°:n tunnistusalueella kattoasennukseen
- Halkaisijaltaan **jopa 24 m:n kantomatkalla** edullinen järjestelmäajennus jopa 9 lisälaitteella
- Soveltuu ihanteellisesti **asennettavaksi suuriin, kork. 10 m:n korkeuksiin**, kuten urheiluhalleihin, varastohalleihin jne.
- LEDin sammutus mahdollista DIP-kytkimellä
- Häiriölaitteiden vaimentaminen herkkyyttä DIP-kytkimellä alentamalla
- Vakiomalli upotettuna laitteena
- Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla
- Peitesuojus ja design-rengas vaihdettavissa/maalattavissa helposti (saatavana lisävarusteena väriä "hopea")
- Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla

Tekniset tiedot:

Verkojännite	12 - 24 V =
Tehontarve n.	0,25 W
Tunnistusalue	360°
Kantomatka	halkaisija n. 24 m, asennuskorkeuden allessa 3 m
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Kotelointiluokka	IP 20 upotusversiona, IP 20/IP 54 pintapistorasiolla (tilattava erikseen), IP 20 kattoupotusversiona (tasoasennussarja tilattava erikseen)
Suojausluokka	II
Toimituslaajuus	linssimaski
Asennustapa	Kattoasennus
Kotelon materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Mitat n.	korkeus 46,4 mm, Ø 108 mm
Farbvarianten	valkoinen, lähes kuin RAL 9010

Lisävaruste

- EP10425370 - Pintapistorasia-C IP 20 valkoinen
- EP10425387 - Pintapistorasia-C IP 20 hopea
- EP10425431 - Suojussarja-C360/24 hopea
- EP10425905 - Pintapistorasia-C IP 54 valkoinen
- EP10425912 - Pintapistorasia-C IP 54 hopea
- EP10425929 - Kattoasennussarja-C valkoinen

Tilausnimike
PD-C360/24 DC24V Slave valkoinen

Tilausnumero
EP10425325

EAN-koodi
4015120425325



Mitat [mm]

