


PROTECTOR K 230 V ~

Tuotenumero

71 094 02

GTIN

4015120018916



Tuotekuvaus

- Valokennolla toimiva savuhälytin 230 V:n käyttöön varustettuna integroidulla releajurilla PROTECTOR K -kytkentärelettä varten
- Automaattisen itsetestin ja virhetoiminnan näytön tuomaa turvallisuutta
- Painikkeella laukaistavan aidon elektronisen savukammiotestin tuomaa lisäturvallisuutta

Tekniset tiedot

GENEERINEN

Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	3 vuotta
Automaattinen itsetestaus	n. 45 s välein virhetoiminnon näytöllä
Elektroninen savukammiotesti	painikkeen painalluksella
Radiokäyttöön sopiva	ei
Tehontarve	0,5 W
Signaalin äänenvoimakkuus	n. 85 dB / 3 m
Verkotettavuus	kork. 30 hälytintä johdolla

KIINNITYS

Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 18 mm, Ø 20 mm

KOTELO





Mitat	Korkeus/syvyys 48 mm, Ø 106 mm
Paino	173 g
Raaka-aine	ABS, halogeeniton
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+55 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituva
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tehontarve	0,5 W

PROTECTOR K 230 V ~

Tuotenumero GTIN
71 094 02 4015120018916

Mittapiirustus	KytKentäkaaviot
	
230 V ~-n liitäntä	
KytKentäkaaviot	KytKentäkaaviot
	

230 V ~-n liitäntä ja verkottaminen
Huomautus: Verkottaminen kork. 30 hälyttimen kanssa, johdon maks.pituus 300 m.