


Tilausnimike
PROTECTOR K 9 V valkoinen

Tilausnumero
ER10018909

EAN-koodi
4015120018909



Lyhyt kuvaus:

- Valokennolla toimiva savuhälytin paristokäyttöön
- Automaattisen itsetestin ja virhetoiminnan näytön tuomaa turvallisuutta
- Painikkeella laukaistavan aidon elektronisen savukammiotestin tuomaa lisäturvallisuutta
- Antistaattinen savukammio suojaa virrehälytyksiltä
- VdS-tyyppihyväksytty (Hyväksyntä-nro: G208089)

Tekniset tiedot:

Paristokäyttö	9 V:n lohkoparisto (kuuluu toimitukseen)
Tarkastettu muk.	DIN EN 14604, VdS
VdS-numero	G208089
CPD-numero	0786-CPD-20470
Signaalin äänenvoimakkuus	n. 85 dB/3 m
Verkotettavuus	kork. 30 hälytintä johdolla
Radiokäyttöön sopiva	kyllä, yhdessä K-radiomoduulin ja radio-ohjauskeskuksen tai KRF-Transceiverin kanssa
Elektroninen savukammiotesti	painikkeen painalluksella
Automaattinen itsetestaus	n. 45 s välein virhetoiminnan näytöllä
Asennustapa	Kattoasennus
Mitat n.	Ø 106 mm, korkeus 48 mm
Farbvarianten	valkoinen, lähes kuin RAL 9010


Lisävaruste

- EM10425608 - Suojaverkko 180/90 valkoinen
- EM10425615 - Suojaverkko 165/70 valkoinen
- ER10018923 - PROTECTOR K kytkentärele valkoinen
- ER10018985 - PROTECTOR K pintapistorasia H27mm valkoinen
- ER10018992 - PROTECTOR K pintapistorasia H20mm valkoinen


Tilausnimike
PROTECTOR K 9 V valkoinen

Tilausnumero
ER10018909

EAN-koodi
4015120018909




Mitat [mm]




Schaltplan

Rauchmelder PROTECTOR K



Batteriebetrieb 9 V
Hinweis: Vernetzung mit max. 30 Meldern,
max. Leitungslänge 300 m.

Rauchmelder PROTECTOR K Lithium



Batteriebetrieb 9 V (Lithium)
Hinweis: Vernetzung mit max. 30 Meldern,
max. Leitungslänge 300 m.

www.esylux.com