



ST-625 OPTISK BRANDVARNARE

Sensor:	Thermoptek Multi Sensor
Batteri:	2 x 1.5V alkaline



- Thermoptek Multi-Sensor-teknik används av över 90% av brittiska brand- och räddningstjänsten.
- Thermoptek - optisk detektering med termiskt understöd som ger tidigare varning.
- Larmet är aktivt endast när basplattan är monterad.
- Smart paus tystar larmet i 10 minuter. Om rök eller temperaturökning detekteras under dessa 10 minuter startar larmet igen.
- Sleep Easy - kan pausa signal om lågt batteri i 8 tim, max 10 ggr.

Artikelinformation

Artnr: 601134
EAN: 0816317003791
Försäljningsenhet: st/ kartong 20 st



Teknisk data

Dimension (mm):	107 x 34	
Strömkälla:	3V DC	
Batteri:	2 x 1.5V AA	
Teknologi:	Thermoptek	
Alarmstyrka:	85dB/3m	
Installation/Position:	Vägg eller tak	
Arbetsstemperatur:	+4°C till +38°C	
Luftfuktighet under drift:	Upp till 90% RL icke-kondens	
Förvaringstemperatur:	-20°C till +60°C	
Luftfuktighet vid förvaring:	Upp till 93% RL icke-kondens	
Material:	ABS plast, UL94 VO brandtålig	
Garanti:	2 år	
Vikt:	157g	
Certifiering:	BS EN 14604:2005+AC:2005	
Livslängd:	10 år	
Underhåll:	Testas regelbundet, dammsuges eller blåses rent regelbundet	