

PK-01

ITSENÄINEN KOODILUKKO

PK-01 koodilukkoa käytetään ovien elektroniseen ohjaukseen aina, kun tämäntyyppinen kulunvalvonnan käyttö on käytännöllistä ja kun laajempien järjestelmien asennuksia ei vaadita. Mahdollisuus kulunvalvontaan koodia tai etälukukorttia käyttämällä tekee laitteesta erittäin monipuolisen: liität vain 12V ulkoisen virransyötön ja sähkömagneettisen lukon täyden toiminnallisuuden saavuttamiseksi.

- käyttäjän tunnistus koodilla tai etälukukortilla / -tagilla
- tuki jopa 50 käyttäjälle
- koodilukon konfigurointi näppäimistöä
- LED-valot ilmaisevat koodilukon tilan
- valaistut näppäimet helpottavat käyttöä pimeällä
- sisäinen rele suoraan lukon ohjaukseen
- täysin suljettu rakenne mahdollistaa asennuksen ulkotiloihin
- yhteensopiva etälukutagi BR-STD-1 / Snro 71 213 76



TEKNISET TIEDOT

Syöttöjännite	12 V DC
Kotelon mitat	47 x 158 x 24 mm
Käyttölämpötila-alue	-25...+55 °C
Virrankulutus valmiustilassa	105 mA
Maks. virrankulutus	125 mA
Paino	297 g
Relekoskettimien nimelliskuorma (resistiivinen)	2 A / 24 V DC
Maks. kosteus	93 ± 3 %
Ympäristöluokka EN50130-5 mukaisesti	III
Maks. kuorma ovikellon lähtöön	30 mA
Maks. kuorma hälytyslähtöön	30 mA
Lukijan taajuus	125 kHz

TILAUSTIEDOT

Sähkönumero	71 218 62
Tuotekoodi	SAASFI004