

SOLO-NX

3G GSM OVIPUHELIN

SOLO-NX on audio GSM ovipuhelinlaite. Se soittaa nappia painamalla sinulle kun kotiisi, toimistoosi, loma-asuntoosi tai muihin tiloihisi tulee vierailijoita, jotta voisit puhua heille ja sallia pääsyn tiloihisi.

SOLO-NX-laitteen avulla voit myös etänä avata ovia, portteja ja muita kulunvalvontalaitteita näppäilemällä numeroyhdistelmän puhelimellasi, tekstiviestitse tai automaattisella soittajan puhelinnumeron tunnistamisella (maksuton CLIP toiminto).

Saatavilla varustettuna 1, 2 tai 4 kutsupainikkeella, sekä SOLO-KP malli numeronäppäimistöllä jopa 100 asunnon kohteisiin.

SOLO-NX on valmis paketti joka on erittäin helppo asentaa.

Kaikki mitä sinun tarvitsee tehdä on kytkeä virtalähde, asettaa SIM-kortti ja ohjelmoida ainakin yksi puhelinnumero, johon laite soittaa.

- Ovipuhelin GSM / PSTN puhelinviestintään
- Korkealaatuinen ääni
- Jopa 5 puhelinnumeroa per kutsupainike
- Etulevy ruostumatonta terästä
- Pinta-asennuskotelo metallia
- Vandaalisuojattu antenni
- Erittäin helppo ja nopea asennus
- Lukituksen ohjaus ilmaisella soittajan tunnistuksella (enintään 100 puhelinnumeroa)
- Helppo oven lukituksen ohjaus matkapuhelimella
- Valopainokytkimet
- 2 relelähtöä
- 2 hälytystuloa
- Ohjelmointi EasySet ohjelmistolla (Windows)
- USB-Mini liitännän kautta tai tekstiviestitse
- Virtalähde myydään erikseen, esim. MW 15168 15V DC 1,68A



TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite	15–24V AC/DC
Virrankulutus – lähetystilassa	250mA
Virrankulutus – lepotilassa	40mA
Quad band 3G GSM-moduuli	850/900/1800/1900 MHz
Ulkoisen antennin liitin	SMA
Mitat (K x L x S)	*antenni sijoitettuna päälle
1/2-painikkeinen	156 (168*) x 115 x 60 mm
4-painikkeinen	293 (308*) x 115 x 60 mm
Sähkönumero	7111918 SOLO-NX 3G, 1-painikkeinen
	7121880 SOLO-NX 2/S 3G, 2-painikkeinen
	7121881 SOLO-NX 4/S 3G, 4-painikkeinen
	7121860 MW 15168 virtalähde