



ICAS IOR-SLi OPTINEN PALOVAROITIN

Snro. 71 231 08

- ICAS IOR-SLi on optinen palovaroitin, joka reagoi nopeasti hitaasti palavaan tuleen
- Pakkauksessa on suomen- ja ruotsinkieliset ohjeet ja kiinnitystarvikkeet kattoasennukseen
- Laitteessa on 10 vuoden kiinteä Litium-ioni -paristo (Saft)
- Palovaroitin tulee asentaa mieluiten jokaiseen makuuhuoneeseen, tai sen välittömään läheisyyteen. Myös huoneisiin, missä on sähkökäyttöisiä kodinkoneita tai laitteita
- Määräysten mukaan palovaroitin tulisi asentaa vähintään jokaista 60 m² kohden ja jokaiseen kerrokseen
- Kiinnitys kattoon vain yhdellä (1) ruuvilla
- Vanhan loisteliaan ICAS IIR-SLi:n korvaaja, samaan asennuskantaan
- Itsetestautuva ”watch-dog”; pariston testi 20 min välein sekä kammion testaus 15 sek.
- Digitaalinen signaalinkäsittely

Tekniset tiedot:

Hyväksyntä:	Standardin EN 14604
Toimintaperiaate:	Optinen
Virtalähde:	Kiinteä 10v Li-Ion (1x SAFT LS 17500)
Virrankulutus:	<15 µA
Hälytysääni:	85 dB(A) / 3 m
Käyttölämpötila:	0°C - 55 °C
Ilmankosteus:	< 95 % RH
Mitat:	Lev x kork x syv: 103 x 76 x 38 mm
Takuu:	Viisi (5) vuotta

Maahantuoja:

BL-PALONTORJUNTA OY

Yrittäjätie 1

21290 Rusko

puh: 020 8450 920

www.icas.fi