



ICAS 500-IDOT

LÄMPÖ/OPTINEN 9-24VDC PALOVAROITIN

Snro. 71 231 94

- 500-IDOT (OT=optinen/lämpö) 9-24 VDC on ulkoisella jännitteensyötöllä toimiva järjestelmävaroitin
- Automaattinen testaus ja herkkyyden säätö (ATS)
- Kehittynyt digitaalinen signaalinkäsittely (ADS) vähentää häiriöitä, vikahälytyksiä ja EMC-häiriöitä
- Sisäänrakennettu sireeni, jonka ohjaus palovaroitinkeskukselta tai paikallisesti ilmaisimella itsellään
- Kollektorilähtö OPTO, joka asettuu 0V hälytystilanteessa, voidaan hyödyntää sireenin paikallisohjauksessa
- Ei testinappia – testaus esim. kuumailmapuhaltimella
- Tietokoneella luettavissa 32 viimeisintä muistitapahtumaa EEPROM
- Sopii mm. ICAS IMC-ME (7123140), uCu Micro (7123145), IFP-2.32 (7123142)

Tekniset tiedot:

Hyväksyntä:	EN54-7, EN54-5, EN54-3 (sireeni)
Toimintaperiaate:	Optinen/Lämpö 60 °C tai 9 °C / min
Ketjutus:	kaapelilla 4x0,8mm ² KLM tai KLMA
Syöttöjännite:	9-24 VDC
Virrankulutus:	<50 µA (standby)
Virrankulutus:	20-25 mA (hälytys)
Äänenvoimakkuus:	85 dB / 3 m

Asennustapa:	pinta-asennus
Väri:	valkoinen
Kotelointi:	IP20
Lämpötila:	-10 °C - 55 °C
Suhteellinen kosteus:	RH 95%
Ulkoiset mitat:	Ø= 118 mm, K = 36 mm, 42 mm

Maahantuoja:

BL-PALONTORJUNTA OY
Yrittäjäntie 1
21290 Rusko
puh: 020 8450 920
email: info@icas.fi
www.icas.fi