

Radio Link

868 MHz



NORDIC ASD-10QR OPTINEN PALOVAROITIN

Snro.

EAN.

- Optinen langaton palovaroitin
- Valmistettu Euroopassa
- Käyttöikä 10 vuotta
- Taukotila 10+-1 min
- Long Term Drift -tila; herkkyyden kompensointi (ei herkkä pölylle)
- Testi/Resetointi painike
- Virta/Vika/Hälytys LED
- Alijännitevaroitin 30pv
- Paristo, kiinnitysruuvit/tulpat ja teippi mukana pakkauksessa
- Luotettava, helppo ja yksinkertainen asentaa
- Tehdastakuu 5 vuotta palovaroittimelle ja paristolle. Aktivointi 14 kk sisällä valmistuspäivästä
- Pakkauksessa kiinnitysruuvit seinään sekä käyttö- ja asennusohjeet
- Lisävaruste: ASD-RRC kaukosäädin (autonavaimen kokoinen)
- CE, EN-14604:2006/AC2008, KRIWAN/ANPI, VdS3131/vfdb 14-01

Tekniset tiedot:

Hyväksyntä:	EN14604
RF-taajuus:	868,1 MHz
RF-kantama:	100 m
Yhteenliitettävissä:	24 kpl
Toimintaperiaate:	Optinen

Virtalähde:	3V li-ion CR14505 paristo
Käyttölämpötila:	0 °C ... +55 °C
Ympäristön kosteus:	RH 3 % ... 93 %
Hälytysääni:	Sireeni 85 dBA, 3 m
Ulkoiset mitat:	D=80 mm, H=48 mm, W=90g
Kotelointiluokka:	IP30

Maahantuoja:

TURAP
Yrittäjätie 1
21290 Rusko
puh: 020 8450 920
email: info@icas.fi
www.icas.fi