

Paloilmoitinjärjestelmien komponentit

Tuote	Toiminto	Toimitus- aika	Sähkö- numero	Tilaus- numero
7.7 Konventionaaliset lämpöilmaisimet hankaliin tiloihin				
6295 lämpöilmaisim 	Maksimaalilämpöilmaisim hankaliin olosuhteisiin. Ilmaisimen toimintalämpötila on 60°C, luokka A2S. Ilmaisimen koteloitiluokka on IP67 ja se sisältää asennusrasian. Ilmaisim on luokiteltu ATEX standardin mukaisesti ATEX ExII 3GD Eex nA II T5.	1	7125306	06406295
6296 lämpöilmaisim 	Maksimaalilämpöilmaisim hankaliin olosuhteisiin. Ilmaisimen toimintalämpötila on 72°C, luokka BS. Ilmaisimen koteloitiluokka on IP67 ja se sisältää asennusrasian. Ilmaisim on luokiteltu ATEX standardin mukaisesti ATEX ExII 3GD Eex nA II T5.	1	7125308	06406296
6297 lämpöilmaisim 	Maksimaalilämpöilmaisim hankaliin olosuhteisiin. Ilmaisimen toimintalämpötila on 87°C, luokka CS. Ilmaisimen koteloitiluokka on IP67 ja se sisältää asennusrasian.	1	7125311	06406297
6298 lämpöilmaisim 	Maksimaalilämpöilmaisim hankaliin olosuhteisiin. Ilmaisimen toimintalämpötila on 117°C, luokka ES. Ilmaisimen koteloitiluokka on IP67 ja se sisältää asennusrasian.	1	7125312	06406298
7.8 Konventionaaliset HOCHIKI- varaosailmaisimet				
SLK-EN Optinen savuilmaisim	Optinen savuilmaisim vanhoihin järjestelmiin. Vastaa toiminnoiltaan ja korvaa ilmaisimen SLK-E. Käytetään myös varaosana vanhoissa järjestelmissä korvaamaan SIC-E, SIF-E, SLG-E. Soveltuva asennuskanta YBF-RL/4H5H.	28	7124579	06404115
HF-24E UV-liekki-ilmaisim	UV Liekki-ilmaisim. Liekki-ilmaisim ei ole standardisoitu ilmaisim. Ilmaisimen käyttö sovitava paikallisen pelastusviranomaisen kanssa ja käyttö mainittava erikseen toteutuspyytäkirjassa.		7125215	06400001
YBF-RL/4H5H Ilmaisinkanta	Asennuskanta ilmaisimille SLK-EN, DCA-E, DFE-60E, DFE-90E, DCC-1E, DCC-2E, DCC-R1E, SIH-E, SLK-E, SLK-ED, SIF-E, SLG-E ja HF-24E	28	7125288	06405036
MS-1801 asennusaluusta	Asennusaluusta kosteisiin tiloihin. Ilmaisim ja kanta asennetaan alustan päälle.	1	7124584	06416105
PY-2100	Asennuskannan tiiviste YBF-RL/4H5H -kannalle.	28	7125205	00415210
7.9 Konventionaaliset räjähdysvaarallisten tilojen komponentit				
1151EIS Ioni-savuilmaisim 	Konventionaalinen ionisavuilmaisim räjähdysvaarallisiin tiloihin. Ilmaisimen luokitus ExII1G, EEx IIB T5. ATEX standardin mukainen sertifikaatti nro BAS03ATEX156X. Ilmaisimen kanssa käytetään EX-tilan erottinta EXB-2000/P+F.	28		06713120
5451EISE DM-ilmaisim 	Konventionaalinen differentiaali-ilmaisim räjähdysvaarallisiin tiloihin. Ilmaisimen luokitus ExII1G, EEx IIB T5. ATEX standardin mukainen sertifikaatti nro BAS03ATEX155X. Ilmaisimen kanssa käytetään EX-tilan erotinta EXB-2000/P+F.	28		06714546
B401 asennuskanta	Matala asennuskanta 1151EIS, 5451EIS ja 5451EISE ilmaisimille.	1		06715411
B401D asennuskanta 	Syvä asennuskanta 1151EIS, 5451EIS ja 5451EISE ilmaisimille.	1		06715412
EXB-2000/P+F erotin 	Ex-tilan erotin räjähdysvaarallisiin tiloihin. Umax 28V, Imax 93 mA, Cmax 390 nF, Lmax 12,6 mH	28	7125454	00438210