

Paloilmoitinjärjestelmien komponentit

Tuote	Toiminto	Toimitus- aika	Sähkö- numero	Tilaus- numero
7.2 Älykkäät konventionaaliset 300- sarjan ilmaisimet				
ED2351E optinen savuilmaisin 	Älykäs konventionaalinen optinen savuilmaisin. Ilmaisimen on epäherkkä ympäristön vaikutuksille ja likaantumisen kompensointi. Ilmaisimessa on kolmitasoinen ohjelmitava herkkyytaso. Ohjelmointi tehdään langattoman ohjelmointilaitteen kautta. Ilmaisimen ohjelmitavat ominaisuudet: - Toteutettavissa kannettavan ohjelmointilaitteen kautta - Lue viimeinen huoltopäivä - Lue ilmaisinkammion likaantumistaso - Säädä herkkyys tasoa - Hälytystesti Käyttölämpötila on -30... +70°C ja suurin sallittu suhteellinen kosteus on 95 %. Lepovirrankulutus on 75 µA. Koteloitiluokka määräytyy asennuskannan mukaisesti. Soveltuvat asennuskannat paloilmoinjärjestelmässä ovat B401R ja B401DGR. Liitettäessä ilmaisim esim. murtovalvontajärjestelmään käytetään asennuskantoja B312NL ja B312RL.	1	7125355	06714620E
ED2351TEM yhdistelmäilmaisin 	Älykäs konventionaalinen yhdistelmäilmaisin. Ilmaisimessa sekä optinen savuilmaisin että differentiaalimaksimaali-ilmaisim. Ilmasin on testattu EN54-7 ja EN54-5 mukaisesti. Lämpötilaluokka on A1R ja maksimaalihälytys- lämpötila on 58°C. Ilmaisim on epäherkkä ympäristön vaikutuksille ja likaantumisen kompensointi. Ilmaisimessa on kolmitasoinen ohjelmitava herkkyytaso. Ohjelmointi tehdään langattoman ohjelmointilaitteen kautta. Ilmaisimen ohjelmitavat ominaisuudet: - Toteutettavissa kannettavan ohjelmointilaitteen kautta - Lue viimeinen huoltopäivä - Lue ilmaisinkammion likaantumistaso - Säädä herkkyys tasoa - Hälytystesti Käyttölämpötila on -30... +70 °C ja suurin sallittu suhteellinen kosteus on 95 %. Lepovirrankulutus on 75 µA. Koteloitiluokka määräytyy asennuskannan mukaisesti. Soveltuvat asennuskannat paloilmoinjärjestelmässä ovat B401R ja B401DGR. Liitettäessä ilmaisim esim. murtovalvontajärjestelmään käytetään asennuskantoja B312NL j.	1	7125354	06714621E
ED4351E lämpöilmaisin 	Älykäs konventionaalinen maksimaali lämpöilmaisin. Lämpötilaluokka on BS ja maksimaalihälytyslämpötila on 78°C. Ilmaisimen ohjelmitavat ominaisuudet: - Toteutettavissa kannettavan ohjelmointilaitteen kautta - Lue lämpöilmaisimen arvo - Hälytystesti Käyttölämpötila on -30... +70°C ja suurin sallittu suhteellinen kosteus on 95 %. Lepovirrankulutus on 85 µA. Koteloitiluokka määräytyy asennuskannan mukaisesti. Soveltuvat asennuskannat paloilmoinjärjestelmässä ovat B401R ja B401DGR. Liitettäessä ilmaisim esim. murtovalvontajärjestelmään käytetään asennuskantoja B312NL ja B312RL.	1	7125357	06714640E
ED5351E DM-lämpöilmaisin 	Älykäs konventionaalinen differentiaalimaksimaali lämpöilmaisin. Lämpötilaluokka on A1R ja maksimaalihälytyslämpötila on 58°C. Ilmaisimen ohjelmitavat ominaisuudet: - Toteutettavissa kannettavan ohjelmointilaitteen kautta - Lue lämpöilmaisimen arvo - Hälytystesti Käyttölämpötila on -30... +70°C ja suurin sallittu suhteellinen kosteus on 95 %. Lepovirrankulutus on 95 µA. Koteloitiluokka määräytyy asennuskannan mukaisesti. Soveltuvat asennuskannat paloilmoinjärjestelmässä ovat B401R ja B401DGR. Liitettäessä ilmaisim esim. murtovalvontajärjestelmään käytetään asennuskantoja B312NL ja B312RL.	1	7125359	06714650E
B401R asennuskanta 	Matala asennuskanta konventionaalisille ilmaisimille. Asennuskanta soveltuu ilmaisimille 1451E, 2451E, 1151E, 1251E, 4451E, 5451E, 5451E2, ED2351E, ED2351TEM, ED4351E, ED5351E.	1	7125229	06715401
B401DGR asennuskanta	Syvä asennuskanta konventionaalisille ilmaisimille. Asennuskanta soveltuu ilmaisimille 1451E, 2451E, 1151E, 1251E, 4451E, 5451E, 5451E2, ED2351E, ED2351TEM, ED4351E, ED5351E.	1	7125260	06715413
B324RL relekanta 	Asennuskanta konventionaalisille ilmaisimille. Kanta sisältää lisäksi ilmaisinkohtaisen releulostulon. Asennuskanta soveltuu ilmaisimille ED2351E, ED2351TEM, ED4351E ja ED5351E.	28	7120302	06715431