


Paloilmoitinjärjestelmien komponentit

Tuote	Toiminto	Toimitus- aika	Sähkö- numero	Tilaus- numero
MCP5A-RP01FF-01 palopainike 	Osoitteellinen painike ESA- keskukseseen tai FX- keskuksen LC- silmukkakorttiin. Painike uppoasennusmallia ja sen koteloitiluokka on IP24D. Painikkeessa on EN54-11 mukaiset symbolit ja siinä on palautuva painike-elementti PS210. Soveltuvat pinta-asennuskotelot ovat SR1T-2G tai SR3T2G1.	28	7125465	06423740EN
MCP5A-RP02FF-01 palopainike 	Osoitteellinen painike ESA- keskukseseen tai FX- keskuksen LC- silmukkakorttiin. Painikkeessa on oikosulkuerotin. Painike uppoasennusmallia ja sen koteloitiluokka on IP24D. Painikkeessa on EN54-11 mukaiset symbolit ja siinä on palautuva painike-elementti PS210. Soveltuvat pinta-asennuskotelot ovat SR1T-2G tai SR3T2G1.	28	7125466	06423742EN
SR1T-2G pinta-asennusrasia 	Pinta-asennusrasia MCP- painikkeille, rasiassa on 1 liitin suojaajohtimen jatkamista varten.	1	7125468	06424310
KG1 varalasi 	Varalasi KR/KSR/WR/MCP painikkeille. Lasissa on suomenkieliset tekstit. Lasit myydään vähintään 10 kpl:n erissä.	1	7125590	06424900
SC017 testiavain 	Testi- ja palautusavain MCP- ja WR- painikkeille. Testiavaimet myydään vähintään 10 kpl:n erissä.	1	7125493	06424510
PS200 kansi 	Painikkeen kansi MCP- ja WR- painikkeille.	1	7125495	06424502
PS210 	Palautuva painike-elementti MCP- painikkeille.	28		06424920
M500KACW palopainike 	Osoitteellinen kostean tilan painike ESA- keskuksiin tai FX- keskuksen LC- silmukkakorttiin. Painike on pinta-asennusmallia ja sen koteloitiluokka on IP67. Käyttölämpötila on -10... +60 °C.	1		06423667
3.8 Osoitteelliset ohjaus- ja valvontayksiköt				
EM201E ohjausyksikkö 	Osoitteellinen ohjausyksikkö. Yksikkö soveltuu liitettäväksi ESA- keskuksiin ja FX- keskuksen FX-LC silmukakayksikköön. Yksikössä on yksi potentiaalivapaa ohjauslähtö tai jännitteellinen 24 V ohjauslähtö. Käytettävissä jännitteellistä lähtöä yksikölle tuodaan erillinen tehonsyöttö. Lähdön kuormitettavuus on 30 V DC 2 A resistiivinen kuorma. Yksikkö sisältää oikosulkuerottimen. Käyttölämpötila on -20... +60 °C ja suurin sallittu suhteellinen kosteus on 95 %. Asennus pinta-asennuskoteloon M200-SMB-KO tai adapterin M200E- DIN avulla DIN- kiskoon.	1		06717001E
EM210E osoiteyksikkö 	Osoitteellinen kontaktinvalvontayksikkö. Yksikkö soveltuu liitettäväksi ESA- keskuksiin ja FX- keskuksen FX-LC silmukakayksikköön. Yksikössä on yksi vikavalvottu tulo. Yksikkö sisältää oikosulkuerottimen. Käyttölämpötila on -20... +60 °C ja suurin sallittu suhteellinen kosteus on 95 %. Asennus pinta-asennuskoteloon M200-SMB-KO tai adapterin M200E- DIN avulla DIN- kiskoon.	1		06717010E