



HUOMAAMATTOMAN TYYLIKÄS LIESIVAHTI, SAFERA SIRO R

SAFERA Siro R -liesivahti on suunniteltu modernin keittiön ehdoilla. Aistikkaan muotoilun, laadukkaan viimeistelyn ja langattoman asennuksen ansiosta Siro R huolehtii liesiturvallisuudesta huomaamattomasti.



Vuoden Turvatuote
2012 Ruotsi



Gold Award
Excellence in Design 2010



SINTEF

Testimenestyjä
SINTEF 2011



Brandsäker hem®

Paloturvallinen koti -tuote
Ruotsin Paloturvayhdistys



Innovaatiopalkinto 2007
Sisäasiainministeriö

ENEMMÄN KUIN TAVALLINEN LIESIVAHTI

ENNALTAEHKÄISEE LIESIPALOJA



- Hälyttää ensin vaaratilanteesta, ja jos hälytystä ei kuitata, pysäyttää vaaratilanteen katkaisemalla liedestä sähköt
- Lisäksi lapsilukko estää lieden valvomattoman käytön.

ENNALTAEHKÄISEE VESIVAHINKOJA



LISÄVARUSTE

- Ehkäisee vesivuodoista aiheutuvia vahinkoja hälyttämällä alkavista vesivuodoista keittiössä.



Siro R -liesivahdin ainutlaatuiset LED-valolistat ilmoittavat hälytyksistä selkeillä väreillä.



Siro R on markkinoiden ohuin liesivahti.



Siro R -liesivahti kiinnitetään huomaamattomasti välitilan seinään liesituulettimen alle.

TEKNISET TIEDOT

KESKUSYKSIKKÖ

Virransyöttö	220–230 V ~ 1 N, 47–60 Hz. Virtalähteen antojännite 5V
2-suuntainen langaton yhteys	SAFERA Wireless 2,4 GHz. Kantama talon rakenteista riippuen 10–100 m
Leveys	500 tai 600 mm

VIRRANHALLINTAYKSIKKÖ

Yhteensopivuus	Yleisimmät kotitalouksiin sopivat sähköliedet ja -liesitasot.
1-vaihe mallit	Virransyöttö: 230 V 1 x 25 A max.
3-vaihe mallit	Virransyöttö: 400 V 3 x 10 A max. 230 V 3 x 16 A max.
Sertifikaatit	Nemko Semko (Intertek)

KUUSI SYYTÄ VALITA SAFERA- LIESIVAHTI

1 SENSOREILLA EI KATVEALUEITA

Kaikissa SAFERA-liesivahdeissa anturit sijaitsevat suoraan liedien yläpuolella, joten antureilla ei ole katvealueita.

2 ÄLYKÄS MONIANTURI- JÄRJESTELMÄ

SAFERA Sense4® -älykkyys perustuu neljään eri anturiin, minkä ansiosta SAFERA-liesivahdit puuttuvat nopeasti erilaisiin vaaratilanteisiin, mutta ne eivät häiritse ruoanlaittoa.

3 MONINKERTAISESTI PALKITTU

SAFERA-liesivahdit ovat moninkertaisesti ja kansainvälisesti palkittuja sekä menestyneet useissa testeissä ja vertailuissa.

4 TESTATUSTI LUOTETTAVA LANGATON ASENNUS

Kaikissa SAFERA-liesivahdeissa on kaksisuuntainen langaton SAFERA RobustLink® -yhteys, joten asennus on helppoa myös saarekekeittiöihin.

5 SUOJATTU ANTURI

Kaikissa SAFERA-liesivahdeissa anturi on suojattu, joten sen voi tarvittaessa puhdistaa.

6 EI HUOLTA PARISTOISTA


Kaikki SAFERA-liesivahdit kytketään verkkovirtaan, joten liedien turvallisuus tai käyttäminen ei ole paristojen loppumisesta kiinni.




Siro R on jokaista komponenttia myöten loppuun asti harkittu. Esimerkiksi keskusyksikön virtajohto on paitsi helppo liittää, se myös tiivistyy keskusyksikköön.



Siro R -liesivahdin keskusyksikön voi irrottaa liesikuvun rasvasuotimien puhdistuksen ajaksi.



SAFERA-liesivahdit:
ei katvealueita.



Perinteiset seinäänasennet-
tavat liesivahdit.

Lue lisää:
www.safera.fi

MALLIT

3-vaihe, Perilex-kytkentä, kaikki liesityypit

Malli: Siro R ja PCU3-W
KytKentä: 3 x 16 A 230 V tai 3 x 10 A 400 V
IN: Perilex-pistoke, kaapeli 5 x 2,5mm²
OUT: Perilex-pistoke



3-vaihe, kiinteä kytkentä, kaikki liesityypit

Malli: Siro R ja PCU3
KytKentä: 3 x 16 A 230 V tai 3 x 10 A 400 V
IN: Vapaa kaapeli (0,7m) 5 x 2,5mm²
OUT: Vapaa kaapeli (1,3m) 5 x 2,5mm²



1-vaihe, liesipistoke, liesitasot ilman uunia

Malli: Siro R ja PCU5-P
KytKentä: 1 x 25 A 230 V
IN: Ruuviterminaali piirikortilla
OUT: 3-napainen liesipistoke, kaapeli 3 x 4mm²



1-vaihe, kiinteä kytkentä, kaikki liesityypit

Malli: Siro R ja PCU4-U
KytKentä: 1 x 25 A 230 V
IN: Vapaa kaapeli 3 x 4mm²
OUT: Vapaa kaapeli 5 x 4mm²



Lisävaruste: vesivuotovahti

Ehkäisee vesivuodoista aiheutuvia kustannuksia hälyttämällä alkavista vesivuodoista keittiössä. Neljä vuotoanturia voidaan sijoittaa keittiön tyyppilisimpiin vuotokohtiin, kuten tiskikoneen ja hajulukon alle.

