

Esiohjelmoitu osoitteellinen
PALOTURVAJÄRJESTELMÄ



inim
ELECTRONICS

Inim Previdiä Compact paloturvapaketit ovat valmiita järjestelmiä esimerkiksi päiväkotiin, asunto-osakeyhtiöön tai suureenkin liiketilaan. Järjestelmä on valmiiksi esiohjelmoitu ja erittäin helppo asentaa ja ottaa käyttöön.

 **FSM** GROUP

Helposti skaalautuva osoitteellinen paloturvallisuuspaketti

Inim Previdia Compact paloturvakeskukset on valmiiksi koottu erilaisiin paketteihin, ja niitä voidaan laajentaa kohteen vaatimusten mukaan konventionaalisilla ilmaisimilla, IP-kameravalvonnalla tai Harper-turvavalaisimilla. Ainutlaatuinen modulaarisuus ja verkotettavuus tarjoavat järjestelmän, joka sopii kaikenlaisiin kohteisiin.

LISENSSIVAPAA PALOTURVAJÄRJESTELMÄ VALMIILLA ESIOHJELMOINNEILLA

Previdia Compact on osoitteellinen palovaroitin- ja turvavalokeskus pieniin ja keskisuuriin kohteisiin. Myymäläpakkauksessa on kaikki tarvittava ja se on valmiiksi esiohjelmoitu taaten helpon käyttöönoton. Asentaminen on erittäin yksinkertaista suomenkielisen pikaohjeen ja lisenssivapaan ohjelmointiohjelman avulla.

Previdia Compact keskuksen käyttäjäystävällisyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota, mutta kuitenkin se sisältää erittäin monipuoliset ja innovatiiviset ominaisuudet, jotka ovat tuttuja ja suuremmista Inim keskuksista. Ohjelmointi tapahtuu ilmaisella, suomenkielisellä Studio ohjelmalla TCP-IP-yhteydellä.

Järjestelmään voidaan liittää jopa 47 keskusta tai käyttölaitetta ja 64 osoitteellista ilmaisinta muodostaen laajan ja toimivan kokonaisuuden.

Previdia Compact järjestelmä on laajennettavissa Inim, Apollo ja Argus ilmaisimilla - sekä langallisilla että langattomilla. Keskukset ovat verkotettavissa isompiin kokonaisuuksiin, ja samaan järjestelmään voidaan liittää myös äänievakuointi, turvavalaisimet ja IP-valvontakamerat.



Osoitteellinen sireeni-vilkku-äänikanta sekä yhdistelmäilmalainen tuovat perinteiset palovaroittimet nykypäivään. Täysin valvotuista ilmaisimista saadaan ilmaisinkohtainen hälytys- ja huoltotieto, esimerkiksi ilkeiden sattumissa tai huollon ja puhdistuksen tarpeesta. Kanta on vapaasti ohjelmoitavissa ja siihen voidaan äänittää esimerkiksi poistumisääni millä tahansa kielellä.

Osoitteellisen Inim Previdia C050S -palovaroitinjärjestelmän ominaisuudet:

- 1 silmukka ja 64 osoitepaikkaa
- Järjestelmään lisättävissä 47 keskusta tai käyttölaitetta
- 4,3" LCD-kosketusnäyttö
- Suomenkielinen käyttövalikko ja ohjelmointiohjelma
- EN54 -hyväksytty
- Inim Studio-ohjelmointi TCP-IP-yhteydellä
- Lisenssivapaa
- Hallitsee Inim, Argus ja Apollo-suojaprotokollat silmukassa
- Inim Cloud pilvipalvelu
- Avoin rajapinta; SIA-IP, MODBUS, TCP-IP, BMS

EN54



TURVAVALAISININTEGRAATIO

HARPER turva- ja opastevalaisimien integroiminen järjestelmään tuo kustannustehokkuutta ja helpottaa asennusta.



IP-KAMERAINTEGRAATIO

Valvontakamerakuva ja graafiset kartat tuovat varmuutta ja nopeutta tilanteiden todentamiseen erityisesti suurissa kohteissa.



OSOITTEELLINEN PALOVAROITINJÄRJESTELMÄ



Sähkönumero: 71 392 33

Tuotekoodi: PALOTURVAGSM-C050S

- Palovaroitinkeskus (PREVIDIA-C050S)
- 7 yhdistelmäilmaisinta (ED300)
- 7 asennuskantaa (EB0010)
- Torvisireeni (ES2010RE)
- 2 akkua 12V, 8,5 Ah (PG12V9)
- GSM-siirtokortti; puhe, SMS, CID, etäkäyttö (PREVIDIA-DIAL)

LANGATON, OSOITTEELLINEN PALOVAROITINJÄRJESTELMÄ



Sähkönumero: 71 392 31

Tuotekoodi: PALOTURVAARGUS-C050S

- Palovaroitinkeskus (PREVIDIA-C050S)
- Väylämuunnin (VW2W100)
- 2 langatonta yhdistelmäilmaisinta (L-MC-SG)
- 2 yhdistelmäilmaisinta (A2000)
- 2 asennuskantaa (LAB1000)
- Torvisireeni (CWS100)
- 2 akkua 12V, 8,5 Ah (PG12V9)

OSOITTEELLINEN TURVAVALOJÄRJESTELMÄ



Sähkönumero: 71 392 35

Tuotekoodi: TURVAVALOBUS-C050S

- Palovaroitinkeskus (PREVIDIA-C050S)
- 4 turvaloa (HPDVBA110242)
- 2 poistumisvaloa (HP320BA000340)
- 2 opastemuovia, alas (OH320PNDW)
- 2 akkua 12V, 8,5 Ah (PG12V9)



Previdian kosketusnäytön ainutlaatuiset innovaatiot lyhentävät ratkaisevasti vaaratilanteiden vasteaikaa ja vähentävät erheellisten ilmoitusten määrää. Mitä suurempi järjestelmä, sitä enemmän kosketusnäyttö tuo etuja järjestelmän hallintaan.

Suomenkielinen graafinen värikosketusnäyttö tekee paloilmointijärjestelmän konfiguroinnista, hallinnasta ja ylläpidosta erittäin yksinkertaista. Kosketusnäyttö tarjoaa lukuisia käyttöä helpottavia ominaisuuksia:

- Tilanteeseen mukautuvat suorat painikkeet
- Graafinen silmukkarakenne
- Graafiset pohjakuvat
- IP-kameroiden reaaliaikainen kuva linkitettyinä hälyttävään pisteeseen

Päivitys paloilmointijärjestelmäksi



Kaikki Previdian Compact ja Previdian Max tuotteet voidaan liittää samaan Hornet+-verkkojärjestelmään ja minkä tahansa keskuksen voidaan päivittää isompaan paloilmointijärjestelmäksi. Suuremmassa Previdian Compact keskuksessa (Previdian-C200L) on 2 silmukkaa ja 240 osoitepaikkaa sekä 21 Ah akusto.

Previdian Compact järjestelmään on saatavilla myös tiedonsiirtomoduuli ja etäkäyttölaite. Tiedonsiirtomoduuli kommunikoi perinteistä lankalinjaa tai 3G-verkkoa pitkin. Se soittaa nauhoitetut ääniviestit sekä lähettää SMS-viestillä keskuksen ohjelmoidun osoitteellisen tiedon.



Previdian Compact 1x64: PREVIDIA-C050S

Sähkönumero: 71 392 81

Previdian Compact 2x240: PREVIDIA-C200L

Sähkönumero: 71 392 79

Previdian Tiedonsiirtomoduuli: PREVIDIA-DIAL

Sähkönumero: 71 392 47

Etäkäyttölaite: PREVIDIA-REPW

Sähkönumero: 71 392 85