

VARMEMPAA TURVALLISUUTTA

markkinajohtajan Grade3 hälytinjärjestelmällä.



DSC®

DSC Power Pro on korkean turvaluokituksen Grade3 hälytinjärjestelmä. Se on suunniteltu kohteisiin, joissa tarvitaan parasta turvaluokitusta.





Korkean turvaluokituksen hälytinjaestelmä - Grade3

*DSC Power Pro on
hälytinjaestelmä, joka
täyttää liikeyritysten
korkeimmat turvallisuus-
vaatimukset.*

DSC Power Pro on tuttu hälytinjaestelmä markkinajohtajalta, johon me todella luotamme.

DSC Power Pro sisältää paljon uusia ominaisuuksia, jotka tekevät siitä erityisen monipuolisen. Se soveltuu erityisesti kaupalliseen ja julkiseen tilaan, jossa vaaditaan korkeampaa Grade3 turvallisuusluokitusta; kuten arvoliiikkeeseen, terveydenhuoltoon, oppilaitokseen, kauppakeskukseen tai teollisuuteen.

DSC Power Pro skaalautuu kaiken kokosiin tarpeisiin. Siitä voidaan rakentaa yksilöllinen turvajärjestelmä niin kaapeloitavien kuin langattomienkin

lisälaitteiden avulla. Langattomat PowerG-ilmäsimet ovat luotettavuudeltaan samaa tasoa kuin kaapeloitavatkin ilmaisimet. Hälytinjaestelmää voidaan aina laajentaa tarpeiden muuttuessa.

Järjestelmän kehitystyössä on kiinnitetty erityistä huomiota - skaalautuvuuden lisäksi - järjestelmän helppoon ja nopeaan asentamiseen. Ohjelmointi tapahtuu joko helppokäyttöisen, suomenkielisen DLS-ohjelmiston avulla.

DSC Power Pro hälytinjaestelmän käytöstä voidaan nauttia selkeällä suomenkielisellä kosketusnäytöllä sekä älypuhelinsovelluksen avulla.


Uudet ylivoimaiset ominaisuudet:

- Grade3-hyväksyntä
- 128 silmukkaa
- Integroitu Ethernet-tiedonsiirto
- 3G/4G-tiedonsiirtomoduulit
- Kolmoispäätevastus ja PowerG anti-masking
- Asennussovellus
- Irrotettavat kytkentärimat
- Langallisten silmukoiden ohjelmoitava vastusarvo
- Suurempi keskusten virransyöttö (1,9A)





Keskukset ja turvakaapit



Keskusyksikkö, 32 silmukkaa,
sisältää virtalähteen
HS3032BASE
Snr. 71 397 37



Keskusyksikkö, 128 silmukkaa,
sisältää virtalähteen
HS3128BASE
Snr. 71 397 35



Turvakaappi, metallia, G3
HS3020C
Snr. 71 397 39



Turvakaappi, muovi, G3
HS3020CP
Snr. 71 397 43

Käyttölaitteet



Kosketusnäyttölinen
käyttölaite, G3
HS2TCHPRO
Snr. 71 397 44



LCD-käyttölaite, G3
HS2LCDPRO
Snr. 71 397 45



LCD-käyttölaite
RF-vastaanottimella, G3
HS2LCDRFPRO8
Snr. 71 397 47



Langaton
LCD-käyttölaite, G3
HS2LCDWFPRO8
Snr. 71 397 49

Etätunnistimet ja kauko-ohjaimet



Etälukutunnistin, G2
MPT 1PK
Snr. 71 379 99



Langaton
kauko-ohjain G2
PG8929
Snr. 71 377 83



Langaton
häätäpainike G2
PG8938
Snr. 71 392 11

Tiedonsiirto

Hälytykset johdetaan WiFi, GPRS tai Ethernet -yh-teyden avulla vartiointiliikkeeseen ja matkapuheli-meen. Tiedonsiirto Power Pro-tuotteilla on nopeaa, luotettavaa ja turvallista. Modeemi voidaan sijoittaa keskuskäppiin.

Grade3 hälytysjärjestelmässä voidaan käyttää myös IRIS-4-tiedonsiirtolaitteita.



3G-moduuli
3G9080
Snr. 71 397 51

Ohjelmointi

WLAN-adapterin avulla Grade3-järjestelmän DLS-asennus-ohjelmaa voidaan käyttää paikallisesti myös mobiilisovel-luksella.



WLAN-adapteri
HSM3WIFI
Snr. 71 397 53

Järjestelmän laajennus

Keskukseen liitetään laajennuskortti, kun järjestelmää laajennetaan suuremmalla määrällä ilmaisimia tai käyttölaitteita.

Toistinmoduuli tarjoaa lisävirtaa 12 VDC / 2 A, 4 ohjelmoitavaa ulostuloa ja toistaa Corbus-väylää.

Grade3 järjestelmää voidaan laajentaa langattomilla Grade2 ilmaisimilla. Langattoman vastaanottimen kortille on valmis paikka muovikotelon sisällä.



8 silmukan laajennuskortti
HSM3408



Toistinmoduuli
HSM3204CXI



Langaton vastaanotin
HSM2HOST8
Snr. 71 377 82

KOHTI PAREMPAA TURVALLISUUTTA...

Kaapeloitavat ilmaisimet



Linjailmaispari, G3
PB-60TK
Snr. 71 397 19



Liikeilmais
PIR/MW, G2
LC-104PIMW
Snr. 71 397 23



Ulkotilojen liike-ilmais
NO/NC, G2
LC-151
Snr. 71 378 98



Ulkotilojen
liikeilmais, G2
LC-171
Snr. 71 397 21



Magneettikosketin, G3
SC570/G3
Snr. 71 399 37



Sireeni, G3
SOINT2/HI-LO
Snr. 71 397 17



Seisminen kassakaappi-
ilmais, G2
VV600-PLUS
Snr. 71 397 25



Paniikkipainike, G3
PADP3/WH
Snr. 71 397 13



Paniikkipainike, G3
EPA-NG/STD/WH/G3
Snr. 71 397 15



Kuunteleva
lasirikotunnistin, G2
LC-105DGB
Snr. 71 377 13



Ionisoiva
palovaroitin, G2
EI181
Snr. 71 380 24



Lämpöilmais, G2
EI184
Snr. 71 380 25



Optinen palovaroitin, G2
EI186
Snr. 71 380 26



Kosteusilmais, G2
1450-CSA
Snr. 71 384 60

Langattomat ilmaisimet



Liikeilmais, G2
PG8914
Snr. 71 386 83



Liikeilmais, G2
PG8862
Snr. 71 397 27



Ulkotilojen
liikeilmais, G2
PG8994
Snr. 71 399 37



Ulkotilojen kamera-
liikeilmais, G2
PG8944
Snr. 71 392 21



Kameraliikeilmais,
G2
PG8934P
Snr. 71 392 19



Magneettikosketin /
yleislähetin, G2
PG8945
Snr. 71 377 86



Ulkotilojen
Magneettikosketin /
yleislähetin, G2
PG8312
Snr. 71 397 29



Sisäsireeni, G2
PG8901
Snr. 71 377 89



Lasirikotunnistin, G2
PG8922
Snr. 71 377 87



Tärinäilmais, G2
PG8935
Snr. 71 399 39



Lämpötilatunnis-
tin, G2
PG8905
Snr. 713 77 98



Lämpötilatunnis-
tin, G2
PGTEMP-PROBE
Snr. 71 397 31



Yhdistelmäilmais,
G2
PG8916
Snr. 71 377 88



Häkäilmais, G2
PG8913
Snr. 71 392 23



Kosteusilmais, G2
PG8985
Snr. 71 377 99



Ulkosireeni, G2
PG8911
Snr. 71 377 90

Virtalähteet, akut, muuntajat ja kaapelointi

Turvajärjestelmien akut on vaihdettava säännöllisesti. Korkea lämpötila vaikuttaa suuresti akun kapasiteetin heikkenemiseen. Longlife akkuun lämpötila ei vaikuta niin suuresti, joten sillä on selkeästi pidempi käyttöikä kuin perinteisellä akulla. Longlife akku voidaan sijoittaa jopa lämpimään pannuhuoneeseen.

Langalliset lisälaitteet kaapeloidaan keskuslaitteelta tyypillisesti MHS-3x2x0,5 kaapelilla.



3A Lisävirtakortti
HSM3350I
Snr. 71 397 33



Longlife akku
PS-12170
Snr. 71 382 14



Puhelinsisäkaapeli
MHS-3X2X0,5
Snr. 02 551 32