

WZ45 Integroitu infrapunadomekamera

www.boschsecurity.fi



BOSCH

Invented for life



Advantage Line

Integroitu WZ45-päivä-/yödomekamera on vandaalisuojattu, helppokäyttöinen ja pinta-asennettava kamera tehokkaaseen valvontaan ympäri vuorokauden. WZ45-mallissa on 540 TVL:n mekaaninen CCD-suodatintekniikka ja 18 tehokasta infrapuna-LED-valoa. Se tarjoaa kirkasta värikuvaa päivällä ja 18 m aktiivisen infrapunänäkyvyyden yöllä.

Joka säällä toimiva ja runsaasti käytännöllisiä parannuksia sisältävä WZ45 soveltuu erilaisiin valvontakohteisiin, kuten kouluihin, kauppoihin ja vankiloihin.

Ominaisuudet

- ▶ Vankka vandaalisuojattu rakenne
- ▶ Helposti säädettävät asetukset
- ▶ Suuri tarkkuus (540 TVL)
- ▶ Erinomainen yönäkyvyys
- ▶ Säänkestävä (IP66)

Tekniset tiedot

Video	
CCD-kamera	1/3 tuuman CCD, jossa mekaaninen suodatintekniikka
Suodatus	Mekaaninen suodatintekniikka
Tarkkuus	Suuri tarkkuus 540 TVL
Yöherkkyys	0 luksia (infrapuna käytössä)
Kytkeminen päiväkäyttö- tä yökäyttöön	Valokennolla ohjattu, automaattinen
Elektroninen iiris	1/50–1/100 000 s (PAL), 1/60–1/100 000 s (NTSC)
Lähtösignaali	1 Vpp:n komposiittivideo, 75 ohm
Lähtöliitäntä	BNC-liitin
Signaali-kohina-suhde	Suurempi kuin 48 dB
Gamma	0,45
Objektiivi	3–12 mm:n Varifocal-auto-iirisobjektiivi
LED-valot	Tehokas 18 LED-valon infrapunamatriisi
Aallonpituus	850 nm

Tekniset tiedot	
Kotelo	Pinta-asennettava domekamera, vandaalisuojattu
Nivelliitos	3D-nivelliitos helpottaa asennusta
Rakenne	Vankka alumiini
Viimeistely	Jauhemaalattu hopea
Helppo kaapelointi.	1/2 tuuman NPT

Sähköominaisuudet	
Tehonkulutus	Enintään 4,5 W
Jännite	12 VDC tai 24 VAC
Virtalähde	Ei sisälly toimitukseen

Käyttöympäristö	
Käyttölämpötila	-10 °C...+55 °C
Käyttöympäristö	IP66-sertifioitu

Hyväksynnät	
FCC	ANSI C63.4: 2003 FCC Part 2 & Part 15 Class B Digital Devices
UL	UL 60065, 7th Edition. 2007-12-11 CAN/CSA-C22.2 No. 60065-03, 1st Edition, 2006-04 + A1:2006
EY	EN 55022: 2006 + A1: 2007 (AS/NZS CISPR 22: 2006) (Class A) EN 61000-3-2: 2006 EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005 EN 50130-4: 1995 + A1: 1998 + A2: 2003
LVD	LVD 2006/95/EY EN 60065: 2002 + A1: 2006 + A11: 2008
IP-luokitus	IP66 IEC 60529: 2001 IEC 60529: 2002

Tilaustiedot	
VDI-245V03-2 WZ45 Integroitu infrapunadomekamera, NTSC	VDI-245V03-2
VDI-245V03-1 WZ45 Integroitu infrapunadomekamera, PAL	VDI-245V03-1
VDI-245V03-2U WZ45 Integroitu infrapunadomekamera, NTSC, UTP	VDI-245V03-2U
VDI-245V03-1U WZ45 Integroitu infrapunadomekamera, PAL, UTP	VDI-245V03-1U

Laitteiston lisävarusteet	
EXMB.045WZ-kattokiinnike domekameroille	EXMB.045WZ
EX-DOM45-varakupu	EX-DOM45
UPA-2420-50-virtalähde	UPA-2420-50