

200-sarjan IP-kamerat

www.boschsecurity.fi



BOSCH
Invented for life



Advantage Line

Boschin NBC-255-P- ja NBC-225-P-IP-kamerat ovat käyttövalmiita, täydellisiä verkkovideojärjestelmiä, jotka on asennettu kompaktin kotelon sisään. Nämä kamerat tuovat Boschin korkealaatuisen tekniikan pienten yritysten ja vähittäismyymälöiden käyttöön tarjoamalla kustannustehokkaan ratkaisun moniin eri käyttösovelluksiin. Kameroiden H.264-pakkaustekniikan ansiosta saat tarkkoja kuvia ja säästät kaistanleveyttä sekä tallennustilaa jopa 30 prosenttia.

Ominaisuudet

- ▶ Täydellinen verkkovideovalvontajärjestelmä
- ▶ Terävät kuvat liikkuvista kohteista
- ▶ Samanaikaisesti kaksi H.264-virtaa ja M-JPEG-virta
- ▶ ONVIF-yhteensopiva
- ▶ Tallennustilaa kameran sisässä
- ▶ Helpot liitännät

Tekniset tiedot

Virta	
Tulojännite	+12 VDC tai Power-over-Ethernet
Virrankulutus	3,36 W (enint.)
Video	
Kennon tyyppi	¼ tuuman CMOS
Kennon pikselit	640 x 480
Herkkyys	1,0 luksia
Videokuvan tarkkuus	VGA, QVGA
Videokuvan pakkaus	H.264 MP (Main Profile), H.264 BP+ (Baseline Profile Plus), M-JPEG
Kuvataajuus	30/25 ps (kaikki tarkkuudet)
Objektiivi	
Objektiivityyppi	NBC-255-P: varifocal 2,8–10 mm, F1,4–kiinni NBC-225-P: kiinteä 4,9 mm, F2,8
Objektiivin kiinnitys	NBC-255-P: CS-kiinnitys NBC-225-P: liitäntälevykiinnitys
Liitäntä	
Hälytystulo	+9–30 VDC
Relelähö	24 VAC/VDC, 1 A
Ääni	
Äänitulo	Sisäinen mikrofoni
	Tuloliitäntän liitin
Äänilähö	Lähtöliitäntän liitin
Ääniyhteys	Vuorosuuntainen, täysi kaksisuuntaisuus
Äänenpakkaus	G.711
Paikallistallennus	
Muistikorttipaikka	Jopa 32 Gt:n SD/SDHC-kortin tuki
Tallennus	Jatkuva tallennus, kierrättävä tallennus, hälytyksen/ta- pahtuman/aikataulun tallennus
Ohjelmisto-ohjaus	
Yksikön määrittäminen	Internet-selaimella ja tietokoneen valvontaohjelmistol- la
Verkko	
Yhteyskäytännöt	HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, IGMPv2/v3, SMTP, FTP, DHCP client, ARP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP
Ethernet	10/100 Base-T, vuorosuuntaisuuden tai täyden kaksi- suuntaisuuden tunnistava RJ45
PoE	IEEE 802.3af -yhteensopiva
Tekniset tiedot	
Mitat, sis. objektiivi (k x l x s)	NBC-255-P: 55 x 72 x 178 mm NBC-225-P: 55 x 72 x 123 mm
Paino (sis. objektiivi)	NBC-255-P: n. 245 g NBC-225-P: n. 177 g
Kiinnitys	¼ tuuman kiinnitysliitäntä ylhäällä ja alhaalla
Käyttöympäristö	
Käyttölämpötila Kamera	0 °C...+50 °C
Käyttölämpötila Yleinen virtalähde	0 °C...+40 °C
Säilytyslämpötila	-20 °C...+70 °C
Kosteus	Suhteellinen kosteus 10 – 80 % (tiivistymätön)
Hyväksynät	
Alue	Sertifiointi
Eurooppa	CE

Turvallisuus	EU: EN 60950-1: 2006, IEC 60950-1:2005:n mukainen
	US: UL 60950-1: 1st edition, 31.10.2007
	Kanada: CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03
EMC	EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003
	FCC Part15 Subpart B, Class B
	EMC-direktiivi 2004/108/EC
	EN 55022 class B
	EN 61000-3-2 :2006
	EN 61000-3-3 : 1995+A1 :2001+A2 :2005
	EN 55024
	AS/NZS CISPR 22 (vastaa CISPR 22:ta)
	ICES-003 Class B
	EN 50121-4:2006
Tuotesertifioinnit	CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI, KCC
Virtalähde	CE, UL, cUL, PSE, CCC
Tilaustiedot	
NBC-255-P IP-kamera; 2,8–10 mm:n objektiivi	NBC-255-P
NBC-225-P IP-kamera; 4,9 mm:n objektiivi	NBC-225-P
Laitteiston lisävarusteet	
LTC 9348/00 -sarjan domekotelot sisäkäyttöön	LTC9348/00