

200-sarjan HD 720p -IP-domekamera

www.boschsecurity.fi



BOSCH
Invented for life



Advantage Line

HD ONVIF

Boschin NDC-265-P 720p -IP-domekamera on käyttövalmis, täydellinen verkkovalvontajärjestelmä, joka on asennettu kompaktin kameran sisään. Nämä kamerat tuovat Boschin korkealaatuisen tekniikan pienten yritysten ja vähittäismyymälöiden käyttöön tarjoamalla kustannustehokkaan ratkaisun moniin eri käyttösovelluksiin. Kameran H.264-pakkaustekniikan ansiosta saat tarkkoja kuvia ja säästät kaistanleveyttä sekä tallennustilaa jopa 30 prosenttia.

Ominaisuudet

- ▶ Täydellinen verkkovideojärjestelmä kuvun sisässä
- ▶ HD 720p takaa terävät kuvat
- ▶ Samanaikaisesti kaksi H.264-virtaa ja M-JPEG-virta
- ▶ Tallennustilaa kameran sisässä
- ▶ Helpot liitännät
- ▶ ONVIF-yhteensopiva

Tekniset tiedot

Virta	
Tulojännite	+12 VDC tai Power-over-Ethernet
Virrankulutus	4,2 W (enint.)
Video	
Kennon tyyppi	¼ tuuman CMOS
Kennon pikselit	1280 x 800
Herkkyys	1,0 luksia
Videokuvan tarkkuus	720p, 4CIF/D1, VGA, CIF, QVGA
Videokuvan pakkaus	H.264 MP (Main Profile), H.264 BP+ (Baseline Profile Plus), M-JPEG
Enimmäiskuvataajuus	30 fps (M-JPEG-kuvataajuus voi vaihdella järjestelmän kuormituksen mukaan)
Objektiivi	
Objektiivityyppi	Varifocal 2,7–9 mm, DC-iiris F1,2–kiinni
Objektiivin kiinnitys	Asennettu liitäntälevyyn
Liitäntä	
Analoginen videolähtö	2,5 mm:n liitin vain asennukseen
Hälytystulo	Lyhyt tai DC 5 V:n aktivointi
Relelähde	Teholuokitus: enintään 1 A 24 VAC/VDC
Ääni	
Äänitulo	Sisäinen mikrofoni
	Tuloliitännän liitin
Äänilähde	Lähtöliitännän liitin
Ääniyhteys	Vuorosuuntainen, täysi kaksisuuntaisuus
Äänenpakkaus	G.711, L16 (live ja tallennus)
Paikallistallennus	
Muistikorttipaikka	Jopa 32 Gt:n microSD/SDHC-kortin tuki (HD-tallennukseen suositellaan vähintään luokan 4 SD-korttia).
Tallennus	Jatkuva tallennus, kierrättävä tallennus, hälytyksen/tahtuman/aikataulun tallennus
Ohjelmisto-ohjaus	
Yksikön määrittäminen	Internet-selaimella ja tietokoneen valvontaohjelmistolla
Verkko	
Yhteyskäytännöt	HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, Telnet, IGMPv2/v3, SMTP, SNMP, FTP, DHCP client, ARP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, 802.1X, iSCSI
Ethernet	10/100 Base-T, vuorosuuntaisuuden tai täyden kaksisuuntaisuuden tunnistava RJ45
PoE	IEEE 802.3af -yhteensopiva
Tekniset tiedot	
Mitat	Halkaisija: 135 mm Korkeus: 102 mm
Paino	noin 568 g
Käyttöympäristö	
Käyttölämpötila Kamera	-10 °C...+50 °C
Käyttölämpötila Yleinen virtalähde	0 °C...+40 °C
Säilytyslämpötila	-20 °C...+70 °C
Kosteus	Suhteellinen kosteus 10 – 80 % (tiivistymätön)
Hyväksynät	
Alue	Sertifiointi
Eurooppa	CE

Turvallisuus	EU: EN 60950-1: 2006, IEC 60950-1:2005:n mukainen
	US: UL 60950-1: 1st edition, 31.10.2007
	Kanada: CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03
EMC	EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003
	FCC Part15 Subpart B, Class B
	EMC-direktiivi 2004/108/EC
	EN 55022 class B
	EN 61000-3-2 :2006
	EN 61000-3-3 : 1995+A1 :2001+A2 :2005
	EN 55024
	AS/NZS CISPR 22 (vastaa CISPR 22:ta)
	ICES-003 Class B
	EN 50121-4:2006
Tuotesertifioinnit	CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI
Virtalähde	CE, UL, cUL, PSE, CCC
Tilaustiedot	
NDC-265-P 720p -IP-domekamera	NDC-265-P