

Celotron: VIDOM		TCP/IP verkko kamera DOME VGA (langaton / Wlan) (UUTUUS 2008) Vivotek langaton verkkokamera, VGA- 225dpi, 2-suunt. ääni, 3GPP-tuki Tällä valvontakameralla voi katsoa kuvia tietokoneen kautta, streamata ja siirtää kuvat 3G-verkon kautta matkapuhelimeen tai mediasoittimeen, joka on 3GPP-sopiva. Kamera voi lähettää sekä ääntä että kuvaa. Todella tarkka 225Dpi VGA erottelukyky: 704x576. Kaksisuuntainen ääni merkitsee sitä, että kameraan voi kytkeä kaiuttimen, jolloin voi keskustella kameran lähellä olevan henkilön kanssa. HUOM. Tämä kamera sopii vain: VIEXTD ulkoasennus koteloon! Mukana 16 kameran valvomo ja videotallennus ohjelmisto !
Celotron: VIEXTD		Dome kamerasuojus ulkokäyttöön (ed.VIDOM.kameralle) (UUTUUS 2008) Väritön lasi, sopii vain VIDOM valvontakameraan. Kotelossa on lämpöelementti, joka pitää sen kuivana kosteassa ilmastossa. Tarkoitettu sateelta suojattuun ulkokäyttöön, esim. katon alle.
Celotron: ZON1		+6 dBi ulkoinen antenni, 802.11b/g Taivutettava ja käännettävä antenni esim seinään. RP-SMA-liitos. Kaapelin pituus 1 metri. Soveltuu kaikkiin Celotron Wlan kameroihin ja tukiasemiin.
Celotron: ZON2		+12 dBi 802.11b/g antenni sisätiloihin, Reverse SMA-liitos, 3m Tehokas Paneeliantenni sisätiloihin, asennettavissa seinään tai ikkunaan. IEEE 802.11b/11g. Vaikutussäde: H80°/V23°. Liitäntä: N-naaras. Mukana tulee 3 metrin ULA-198 kaapeli jossa SMA-male SMA- female liittimet. Vaimennus n. 2,5dB. Soveltuu kaikkiin Celotron Wlan kameroihin ja tukiasemiin.
Celotron: ZON3		+12dBi 802.11b/g "pitkän matkan" ulkoantenni, N-naaras liitäntä 12dbi suuntaava antenni ulkokäyttöön, soveltuu käytettäväksi 802.11b/g WLAN-tuotteiden kanssa. Voidaan kiinnittää seinään tai tolppaan. Vaikutusaste: H50°/V50 astetta. Liitintyyppi: N-female. Mukana 0,5m kaapeli ja N-male to SMA-female -sovitin. Soveltuu kaikkiin Celotron Wlan kameroihin ja tukiasemiin. (Tällä antennilla Max. kantomatka noin 1 Km)
Celotron: ZON4		+14 dBi 802.11b/g antenni sisä/ulkotiloihin, N-naaras liitäntä 14 bBi paneeliantenni sisä- ja ulkokäyttöön, voidaan asentaa seinään tai tolppaan. IEEE 802.11b/11g. Vaikutussäde : H30°/V30°. Liitäntä: N-naaras. Mukana tulee 0,5m kaapeli jossa N-koiras liitin ja toisessa päässä Reverse SMA- liitäntä, ukkosenjohdin ja kiinnikkeet. Soveltuu kaikkiin Celotron Wlan kameroihin ja tukiasemiin.
Celotron: WL3P Onninen: 7199965 Elektroskandia: 7163718		Wlan vastaanotin ed.mainituille kameroille Pitkä kantomatka, n. 150m (jos antennilla näköyhteys.) Sisätiloissa, omalla antennilla max: 60m, kantomatka riippuu talon rakenteista ja / materiaaleista. (ks. tehoantennin tarpeen mukaan) Monipuoliset wep ym salaus mahdollisuudet HUOM: Lisävarusteena molempiin reitittimeen saatavissa ns: verkko booster jolla saadaan vielä noin 100m kantomatkaa boosterin kohdalle lisää. (Kuvasta poiketen 2008 laitteessa 1 antenni !)
Celotron: CMOSIP Onninen: 7199957 Elektroskandia: 7199957		TCP/IP verkko kamera SD- muistikortti tallennuksella (langallinen) Hyvälaatuinen kuva ja mahtavat ominaisuudet, mm. 6X IR-led yönäköä varten, http web server, ftp, dyn dns, pppoe, ym. protokollat. (Huom. Kamerassa: langallinen RJ45 yhteys ja videon / still kuvien tallennus haluttaessa SD- muistikortille, siis todellinen STAND ALONE TUOTE ! Soveltuu myös lisäkameraksi Celotron: PRO CONTROLLER järjestelmään. Laadukas CMOS kameratekniikka jossa lisäksi TV-ulostulo + kaapelit. Sisäänrakennettu web-serveri kameran käsittelyyn. Lähettää kuvia sähköpostitse, FTP:llä tai tallentaa ne suoraan SD-kortille (ei mukana). IR-tunnistimet, joten kamera toimii myös pimeässä. Tuki jopa langalliselle liiketunnistimelle. Tallentaa JPG tai video AVI muodoissa. Tallentaa 640-480 kuvapisteen erotuskyvyllä. 15 fps @ QVGA. 10 fps @ VGA. Mikrofoni edessä. Kaapelit ja asennuskiinnikkeet mukana. Mitat(LxSxK): 95x105x110mm. Nyt sinulla on mahdollisuus toteuttaa mökkisi / kotisi videovalvonta todella edullisesti, ilman ADSL ym, kalliita verkkoja tai muita päätelaitteita ! Tallennus SD- muistille alkaa kun liikettä kuvassa tapahtuu !
Celotron: FD6121V Onninen: 7199958 Elektroskandia: 7199958		Vivotek FD6121V Network DOME verkkokamera ulkokäyttöön IP66, IR, (langallinen) Vivotek FD6121V on kestävä dome-kamera vaativiin olosuhteisiin. Metallikuori ja kestävä polykarbonaatti-lasikupu suojaavat Sonyn 1/3" Super HAD CCD valokennoa, jonka erotuskyky on 704x576 kuvapistettä. Kamera vaihtaa automaattisesti päivä- ja yökuvauksen (IR) välillä. Kaksisuuntainen ääni, tukee ulkoisia hälyttämiä, voi avata esim. oven lukon releellä. Autofokuslinssi 3,6 - 9 mm vastaa 30-78° optiikkaa. IP66-luokiteltu. Virransyöttö 12V DC. Lämpötilat 0° - 40°C. Saatavissa lisävarusteena myös "pakkas" sarja -25 keleille ! Mukana 16 kameran valvomo ohjelmisto + videotallennus ohjelmisto.