

Liittimet

Liitin Cat 5e DMP suojaamaton/suojattu

Liitin Cat 5e DPM

Liitin, kategoria 5e LexCom 125 RJ45, pikaliittimellä ja selkeillä lankaliitännän värimerkinnöillä (568A/568B) sekä todella yksinkertaisella kytkennällä ilman erikoistyökaluja. LexCom 125-liittimessä on harmaa päällisosa. Uusi muotoilu mahdollistaa DPM = Direct Panel Montage, liitin napsahtaa paikoilleen ilman, että se tarvitsisi asennuskehystä. Ulosottosivulla käytetään asennuskehystä liittimien kiinnitykseen. Sopii sekä Cat 5e Permanent Link ja Cat 5e Channel Link. Hyväksynyt ja standardit: EN 50173 ; 2002 (2nd Ed.), TIA 568B, ISO 11801 ; 2002 (FCD 2nd Ed.) 3P Cat 5e Connecting Hardware Approval ; UTP: No 100135B STP: No 100136B; 3P Cat 5e Channel Approval ; UTP: No 100138B, STP: No 100134B.



72 005 41



72 005 42

Tekniset tiedot

Contact Resistance	<20 MOhm
IDC-resistance	<2,5 MOhm
Eristys	>500 MOhm/100V DC
Insertion loss	<0,025 dB@100 MHz
NEXT	<-43 dB@100 MHz
Kontaktit	1,3 µm kultaa (Au) 1 µm nikkelin (Ni) päällä
Liitântäkertoja	Min 2500
Johdin Ø	AWG 24-22 kiinteä
Eristeen Ø	Max 1,3 mm
Lämpötilarajat	-10 °C - +60 °C
Värikoodausjärjestelmä	TIA 568 A+B
Transfer impedanceSTP:	<0,25 MOhm@ 1 MHz
Coupling attenuationSTP:	> 75 dB tyypillinen

Tuotenimi	Mitat	Pakkaus	SSTL
LxO 125 UTP CAT5 dataliitin		1	72 005 41
LxO 125 UTP CAT5 dataliitin, suurpakkaus		1	72 005 91
LxO 125 STP CAT5 dataliitin		1	72 005 42
LxO 125 STP CAT5 dataliitin, suurpakkaus		1	72 005 92

Liitin Cat 6 DPM suojaamaton/suojattu

Liitin Cat 6 DPM

Liitin, kategoria 6 LexCom 250 RJ45, pikaliittimellä ja selkeillä lankaliitännän värimerkinnoilla (568A/568B) sekä todella yksinkertaisella kytkennällä ilman erikoistyökaluja. LexCom 250-liittimessä on sininen päällisosa. Uusi muotoilu mahdollistaa DPM = Direct Panel Montage -asennuksen, liitin napsahtaa paikoilleen ilman, että paneeli tarvitsisi asennuskehystä. Ulosottosivulla käytetään asennuskehystä liittimien kiinnitykseen. Sopii sekä Cat 6 Permanent Link ja Cat 6 Channel Link. Hyväksynyt ja standardit: EN 50173 ; 2002 (2nd Ed.), TIA 568B, ISO 11801 ; 2002 (FCD 2nd Ed.) 3P Class E (Cat. 6) Channel Approval ; UTP: No 100137B STP: No 100128B; 3P Class E / Cat 6 Permanent Link Approval; UTP: No 1021166B, STP: No 1021167B.

Tekniset tiedot

Contact Resistance	<20 MOhm
IDC-resistance	<2,5 MOhm
Insulation	>500 MOhm/100V DC
Insertion loss	<0,025 dB@100 MHz
NEXT	-58 dB@100 MHz
Kontaktit	1,3 µm kultaa (Au) 1 µm nikkelin (Ni) päällä
Liitäntäkertoja	Min 2500
Johdin Ø	AWG 24-22 kiinteä
Eristeet Ø	Max 1,3 mm
Lämpötilarajat	-10 °C - +60 °C
Värikoodausjärjestelmä	TIA 568 A+B
Transfer impedance	STP: <0,25 MOhm@ 1 MHz
Coupling attenuation	STP: > 75 dB typ

Tuotenimi	Mitat	Pakkaus	SSTL
LxO 250 UTP CAT6 dataliitin		1	72 005 43
LxO 250 UTP CAT6 dataliitin, suurpakkaus		500	72 005 93
LxO 250 STP CAT6 dataliitin		1	72 005 44
LxO 250 STP CAT6 dataliitin, suurpakkaus		500	72 005 94



72 005 43



72 005 44

Liitin STP/CFF 10G

Liitin STP/CFF 10 G

Liitin, LexCom 500/10GBaseT -järjestelmiin. RJ45 pikaliittimellä ja selkeillä lankaliitännän värimerkinnöillä (568A/568B) sekä todella yksinkertaisella kytkennällä ilman erikoistyökaluja. LexCom 500-liittimessä on tumman sininen päällisosa. Uusi pienempi muotoilu CFF (Compact Form Factory) mahdollistaa paremman suorituskyvyn ja omaa yksilöllisen tähdenmuotoisen mallin johdinleikkureissa. Liitin sopii DPM = Direct Panel Montage -asennukseen, ts. liitin napsahtaa paikoilleen ilman, että paneeli tarvitsisi asennuskehystä. Ulosottosivulla käytetään asennuskehystä liittimien kiinnitykseen. Tukee Cat 6 Permanent Link, Cat 6 Channel Link ja yhdessä LexCom 500-järjestelmän muiden tuotteiden kanssa 10GBase-T-sovelluksia.

Tekniset tiedot

Contact Resistance	<20 MOhm
IDC-resistance	<2,5 MOhm
Eristys	>500 MOhm/100V DC
Insertion loss	<0,025 dB@100 MHz
NEXT	-27 dB typ @ 500 MHz, -49 dB typ @ 250 MHz, -60 dB typ @ 100 MHz
Impedanssi	100 Ohm nom
Transfer impedance	STP - < 0,25 MOhm @ 1 MHz
CoS	STP - > 75 dB typ
Lämpötilarajat	-10 °C - +60 °C
Materiaali	Tinapäällistetty die-cast zinkki ja PC/ABS
Mitat	16,8 x 31,4 x 36,1 mm
Kontaktit	Pinnoitus: 1,3 µm Kulta (Au), 1,0 µm nikkeli (Ni) päällä
Liitântäkertoja	max 2500
Johdin	AWG 24-22 kiinteä
Väri,	kuorenTIA 568 A+B mukaan
Standardit	EN-50173-1:2002, ANSI/EIA/TIA-568-B.2-1, ISO/IEC 11801 2nd Ed. 2002, ISO/IEC JTC/SC25, TR24750 10GBaseT



72 003 93

Tuotenimi	Mitat	Pakkaus	SSTL
LxO 500 STP 10 G dataaliitin		1	72 003 93
LxO 500 STP 10 G dataaliitin, suuropakkaus		500	72 003 94




72 004 10

Liittimien kiinnitysrenkaat

Kiinnitysrenkaat ilman pölysuojaa

Tuotenimi	Mitat	Pakkaus	SSTL
LxO kiinnitysrenkas valkoinen		5	72 004 10
LxO kiinnitysrenkas harmaa		5	72 004 11
LxO kiinnitysrenkas musta		5	72 004 13
LxO kiinnitysrenkas keltainen		5	72 004 14
LxO kiinnitysrenkas vihreä		5	72 004 15
LxO kiinnitysrenkas punainen		5	72 004 16
LxO kiinnitysrenkas sininen		5	72 004 17
LxO kiinnitysrenkas umpinainen musta		5	72 004 19



72 004 13

Kiinnitysrenkaat pölysuojalla

Tuotenimi	Mitat	Pakkaus	SSTL
LxO kiinnitysrenkas valkoinen pölyluukku		5	72 004 50
LxO kiinnitysrenkas harmaa pölyluukku		5	72 004 51
LxO kiinnitysrenkas musta pölyluukku		5	72 004 53
LxO kiinnitysrenkas vihreä pölyluukku		5	72 004 55
LxO kiinnitysrenkas punainen pölyluukku		5	72 004 56
LxO kiinnitysrenkas sininen pölyluukku		5	72 004 57



72 004 50